



Lam-e



St-Pierre



LEVAGE
QUÉBEC
LIFTING

COURROIE D'ARRIMAGE 2" AVEC CROCHET GRIFFE

CARACTÉRISTIQUES

Les courroies à rochet sont conçues pour répondre à la plupart des exigences de l'arrimage sur camions plates-formes. Toutes les courroies ont une extrémité standard fixe. Différentes longueurs d'extrémités fixes sont disponibles en commande spéciale. Toutes les courroies à rochet sont étiquetées selon les normes « CVSA », les standards « CHP », les standards « American Cargo Securement », le code « DOT » et les standards recommandés.

NO. PRODUIT	DESCRIPTION	CMU	POIDS (LBS.)
BTNCF212LQL-6P	COURROIE CLIQUET 2 PO. X 12 PI. AVEC CROCHET GRIFFE	3335 LB. / 1513 KG.	4.10
BTNCF216LQL-6P	COURROIE CLIQUET 2 PO. X 16 PI. AVEC CROCHET GRIFFE	3335 LB. / 1513 KG.	4.45
BTNCF220LQL-6P	COURROIE CLIQUET 2 PO. X 20 PI. AVEC CROCHET GRIFFE	3335 LB. / 1513 KG.	4.70
BTNCF225LQL-6P	COURROIE CLIQUET 2 PO. X 25 PI. AVEC CROCHET GRIFFE	3335 LB. / 1513 KG.	5.05
BTNCF230LQL-6P	COURROIE CLIQUET 2 PO. X 30 PI. AVEC CROCHET GRIFFE	3335 LB. / 1513 KG.	5.40

Facteur de sécurité: 3/1 - Ne pas excéder la charge maximale

Autres longueurs disponibles sur demande



Lam-e



LEVAGE
QUÉBEC
LIFTING

St-Pierre



www.lamestierre.com

Montréal	T 514 354-4219 / 1 800 361-4019
Québec	T 418 652-9759 / 1 800 652-9759
Chicoutimi	T 418 696-9759 / 1 866 696-9759