



Lam-e



St-Pierre



LEVAGE
QUÉBEC
LIFTING

COURROIE D'ARRIMAGE 3" AVEC CROCHET GRIFFE

CARACTÉRISTIQUES

Les courroies à rochet sont conçues pour répondre à la plupart des exigences de l'arrimage sur camions plates-formes. Toutes les courroies ont une extrémité standard fixe. Différentes longueurs d'extrémités fixes sont disponibles en commande spéciale. Toutes les courroies à rochet sont étiquetées selon les normes « CVSA », les standards « CHP », les standards « American Cargo Securement », le code « DOT » et les standards recommandés.

| NO. PRODUIT | DESCRIPTION | CMU | POIDS (LBS.) |
|-------------|---|---------------------|--------------|
| BTNCF312-6B | COURROIE CLIQUET 3 PO. X 12 PI. AVEC CROCHET GRIFFE | 5400 LB. / 2449 KG. | 9.40 |
| BTNCF316-6B | COURROIE CLIQUET 3 PO. X 16 PI. AVEC CROCHET GRIFFE | 5400 LB. / 2449 KG. | 10.25 |
| BTNCF320-6B | COURROIE CLIQUET 3 PO. X 20 PI. AVEC CROCHET GRIFFE | 5400 LB. / 2449 KG. | 11.90 |
| BTNCF325-6B | COURROIE CLIQUET 3 PO. X 25 PI. AVEC CROCHET GRIFFE | 5400 LB. / 2449 KG. | 13.25 |
| BTNCF330-6B | COURROIE CLIQUET 3 PO. X 30 PI. AVEC CROCHET GRIFFE | 5400 LB. / 2449 KG. | 15.10 |

Facteur de sécurité: 3/1 - Ne pas excéder la charge maximale

Autres longueurs disponibles sur demande



Lam-e



LEVAGE
QUÉBEC
LIFTING



St-Pierre



www.lamestierre.com

Montréal

T 514 354-4219 / 1 800 361-4019

Québec

T 418 652-9759 / 1 800 652-9759

Chicoutimi

T 418 696-9759 / 1 866 696-9759