



Crochet de levage à chape avec loquet Cartec CBX

Informations du produit

Crochet de levage à chape avec loquet de grade 100, forgé en acier allié à haute résistance. Conçu pour une suspension rapide et sûre des élingues, des chaînes ou des accessoires, il assure un engagement fiable de la charge et un fonctionnement fluide dans des conditions d'utilisation intensive.

Caractéristiques :

- Résistance de grade 100 pour les tâches de levage exigeantes.
- Le loquet de sécurité empêche le décrochage accidentel de l'élingue.
- Forgé avec précision pour une distribution optimale de la charge et une durabilité accrue.
- Grande compatibilité avec les systèmes de chaînes et d'élingues.

Matériau: Acier allié

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU

Finition: Revêtement par poudrage

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne po	CMU lb	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	A1 mm	B mm	C mm	G mm	H mm	R mm	PxL mm	Poids (kg)
402300141890	1/4	3 000	6	1,4	26	19	7	8	15	20	69	7.5x17.5	0,31
402300191890	9/32	4 300	7	1,9	34	26	9,5	10	19	28	95	9x22.5	0,64
402300251890	5/16	5 700	8	2,5	34	26	9,5	10	19	28	95	10x22.5	0,61
402300401890	3/8	8 800	10	4	40	31	12	13,5	25	33	110	13x29.5	1,17
402300671890	1/2	15 000	13	6,7	51	40	15	17	30	40	136	16x37	2,11
402301001890	5/8	22 600	16	10	56	45	18	22	37	48	155	20x52	3,48
402301601890	3/4	35 300	20	16	60	53	23	26	51	52	185	24x73	6,8
402301901890	7/8	42 700	22	19	70	62	26	29	50	63	210	26x72	9,11

Dimensions

