



Crochet à œil à linguet forgé Cartec CAX

Informations du produit



Crochet à œil à linguet forgé CAX, conçu pour les applications de levage de Grade 100. Doté d'un œil robuste pour une connexion facile aux mailles de tête ou aux élingues, ainsi que d'un linguet de sécurité qui se ferme automatiquement sous la charge pour éviter tout décrochage accidentel. Fabriqué en acier allié à haute résistance pour une durabilité et une fiabilité exceptionnelles lors des opérations de levage intensives. Convient aux assemblages d'élingues chaîne dans la construction, le gréement industriel et la manutention de matériaux. Disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à une large gamme de charges maximales d'utilisation (CMU).

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU

Finition: Revêtement par poudre


Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10



Crochet à œil à linguet forgé Cartec CAX

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne po	CMU lb	A in	A1 in	D in	G in	H in	O in	R in	A1 mm in	Poids lb
402300142310	1/4	3 000	1,02	0,75	0,39	0,63	0,79	0,79	3,19	-	0,55
402300252310	9/32-5/16	5 700	1,3	-	0,43	0,75	1,14	0,98	3,98	1,02	1,1
402300402310	3/8	8 800	1,57	-	0,63	1,02	1,3	1,34	5,16	1,22	2,14
402300672310	1/2	15 000	2,01	-	0,75	1,3	1,65	1,69	6,26	1,57	4,19
402301002310	5/8	22 600	2,2	-	0,96	1,57	1,97	1,97	7,2	1,77	7,28
402301602310	3/4	35 300	2,36	-	1,06	1,89	2,09	2,17	7,99	2,05	9,92
402301902310	7/8	42 700	2,76	-	1,14	1,97	2,36	2,36	8,82	2,44	15,65
402302652310	1	59 700	3,03	-	1,38	2,36	2,95	2,76	10,12	2,87	26,46
402304002310	1 1/4	90 400	4,02	-	1,65	2,87	3,58	3,31	13,19	3,7	61,07