LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Crochet raccourcisseur à chape avec assise Cartec CFX-CFX S

**Informations du produit**

Crochet raccourcisseur à chape avec assise CFX-CFX S, offert en deux variantes — sans loquet (CFX) et avec loquet (CFX-S) — conçu pour les systèmes de levage de grade 100. Doté d'une connexion de type chape pour une fixation directe à la chaîne et d'un berceau profilé pour soutenir les maillons de la chaîne sous charge, il assure un alignement précis et minimise l'usure. Ce crochet s'adapte à divers assemblages d'élingues — à un brin, à brins multiples ou pour des applications nécessitant l'arrimage de charges et l'ajustement de la longueur.

**Caractéristiques :**

- Adapté aux tailles de chaîne entre 6 mm et 22 mm (1/4" – 7/8")
- Disponible en configurations compactes ou équipées d'un loquet

... *En savoir plus*

**Matériau:** Acier allié
**Marquage:** Marqué CE
**Plage de température d'utilisation:** -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU.
**Finition:** Revêtement par poudrage

**Coefficient de sécurité:** 4:1
**Grade:** 10

© Octobre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Crochet raccourcisseur à chape avec assise Cartec CFX-CFX S

## Dessin technique




## Données techniques

| Réf. | Diamètre chaîne mm | Diamètre chaîne po | CMU lb | A in | B in | C in | G in | H in | R in | M in | PxL mm in | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142270 | 6 | 1/4 | 3 000 | 0,31 | 0,3 | 0,35 | 0,87 | 0,87 | 2,03 | 1,4 | 0,3 | 0,44 |
| - | 7 | 9/32 | 4 300 | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 1,18 | 1,1 | 2,62 | 1,85 | 0,35 | 0,97 |
| - | 8 | 5/16 | 5 700 | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 1,18 | 1,1 | 2,6 | 1,85 | 0,39 | 0,97 |
| - | 10 | 3/8 | 8 800 | 0,51 | 0,51 | 0,59 | 1,73 | 1,34 | 3,15 | 2,17 | 0,51 | 2,12 |
| - | 13 | 1/2 | 15 000 | 0,67 | 0,63 | 0,69 | 2,09 | 1,85 | 4,15 | 3,19 | 0,63 | 4,63 |
| - | 16 | 5/8 | 22 600 | 0,75 | 0,75 | 0,72 | 2,52 | 2,36 | 4,4 | 3,62 | 0,83 | 7,5 |
| - | 20 | 3/4 | 35 300 | 0,93 | 0,91 | 0,87 | 3,35 | 2,56 | 4,65 | 3,94 | 0,94 | 11,46 |
| - | 22 | 7/8 | 42 700 | 1,02 | 1,02 | 0,98 | 3,62 | 2,68 | 6,06 | 4,72 | 1,02 | 17,2 |

© Octobre 2026 - Tous droits réservés