



Crochet raccourcisseur à chape avec assise Cartec CFX-CFX S

Informations du produit



Crochet raccourcisseur à chape avec assise CFX-CFX S, offert en deux variantes — sans loquet (CFX) et avec loquet (CFX-S) — conçu pour les systèmes de levage de grade 100. Doté d'une connexion de type chape pour une fixation directe à la chaîne et d'un berceau profilé pour soutenir les maillons de la chaîne sous charge, il assure un alignement précis et minimise l'usure. Ce crochet s'adapte à divers assemblages d'élingues — à un brin, à brins multiples ou pour des applications nécessitant l'arrimage de charges et l'ajustement de la longueur.

Caractéristiques :

- Adapté aux tailles de chaîne entre 6 mm et 22 mm (1/4" – 7/8")
- Disponible en configurations compactes ou équipées d'un loquet.

... [Read more](#)

Matériau: Acier allié

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU.

Finition: Revêtement par poudrage


Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10



Crochet raccourcisseur à chape avec assise Cartec CFX-CFX S

Dimensions



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	Diamètre chaîne po	CMU lb	Amm in	Bmm in	Cmm in	Gmm in	Hmm in	Rmm in	Mmm in	PxL mm in	Poids lb
142270	6	1/4	3 000	0,31	0,3	0,35	0,87	0,87	2,03	1,4	0,3	0,44
-	7	9/32	4 300	0,39	0,39	0,45	1,18	1,1	2,62	1,85	0,35	0,97
-	8	5/16	5 700	0,39	0,39	0,43	1,18	1,1	2,6	1,85	0,39	0,97
-	10	3/8	8 800	0,51	0,51	0,59	1,73	1,34	3,15	2,17	0,51	2,12
-	13	1/2	15 000	0,67	0,63	0,69	2,09	1,85	4,15	3,19	0,63	4,63
-	16	5/8	22 600	0,75	0,75	0,72	2,52	2,36	4,4	3,62	0,83	7,5
-	20	3/4	35 300	0,93	0,91	0,87	3,35	2,56	4,65	3,94	0,94	11,46
-	22	7/8	42 700	1,02	1,02	0,98	3,62	2,68	6,06	4,72	1,02	17,2