



Crochet raccourcisseur à chape avec assise Cartec CFX-CFX S

Informations du produit



Crochet raccourcisseur à chape avec assise CFX-CFX S, offert en deux variantes — sans loquet (CFX) et avec loquet (CFX-S) — conçu pour les systèmes de levage de grade 100. Doté d'une connexion de type chape pour une fixation directe à la chaîne et d'un berceau profilé pour soutenir les maillons de la chaîne sous charge, il assure un alignement précis et minimise l'usure. Ce crochet s'adapte à divers assemblages d'élingues — à un brin, à brins multiples ou pour des applications nécessitant l'arrimage de charges et l'ajustement de la longueur.

Caractéristiques :

- Adapté aux tailles de chaîne entre 6 mm et 22 mm (1/4" – 7/8")
- Disponible en configurations compactes ou équipées d'un loquet

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU.

Finition: Revêtement par poudrage


Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10



Crochet raccourcisseur à chape avec assise Cartec CFX-CFX S

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	Diamètre chaîne po	CMU lb	A in	B in	C in	G in	H in	R in	M in	PxL mm in	Poids lb
142270	6	1/4	3 000	0,31	0,3	0,35	0,87	0,87	2,03	1,4	0,3	0,44
-	7	9/32	4 300	0,39	0,39	0,45	1,18	1,1	2,62	1,85	0,35	0,97
-	8	5/16	5 700	0,39	0,39	0,43	1,18	1,1	2,6	1,85	0,39	0,97
-	10	3/8	8 800	0,51	0,51	0,59	1,73	1,34	3,15	2,17	0,51	2,12
-	13	1/2	15 000	0,67	0,63	0,69	2,09	1,85	4,15	3,19	0,63	4,63
-	16	5/8	22 600	0,75	0,75	0,72	2,52	2,36	4,4	3,62	0,83	7,5
-	20	3/4	35 300	0,93	0,91	0,87	3,35	2,56	4,65	3,94	0,94	11,46
-	22	7/8	42 700	1,02	1,02	0,98	3,62	2,68	6,06	4,72	1,02	17,2