



Crochet raccourcisseur à chape avec assise Cartec CFX-CFX S

Informations du produit

Crochet raccourcisseur à chape avec assise CFX-CFX S, offert en deux variantes — sans loquet (CFX) et avec loquet (CFX-S) — conçu pour les systèmes de levage de grade 100. Doté d'une connexion de type chape pour une fixation directe à la chaîne et d'un berceau profilé pour soutenir les maillons de la chaîne sous charge, il assure un alignement précis et minimise l'usure. Ce crochet s'adapte à divers assemblages d'élingues — à un brin, à brins multiples ou pour des applications nécessitant l'arrimage de charges et l'ajustement de la longueur.

Caractéristiques :

- Adapté aux tailles de chaîne entre 6 mm et 22 mm (1/4" – 7/8")
- Disponible en configurations compactes ou équipées d'un loquet.

Matériau: Acier allié

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU.

Finition: Revêtement par poudrage

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne po	CMU lb	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	R mm	M mm	PxL mm	Poids (kg)
402300142270	1/4	3 000	6	1,4	8	7,5	8,8	22	22	51,5	35,5	7.5x17.5	0,2
402300192270	9/32	4 300	7	1,9	10	10	11,4	30	28	66,5	47	9x22.5	0,44
402300252270	5/16	5 700	8	2,5	10	10	10,9	30	28	66	47	10x22.5	0,44
402300402270	3/8	8 800	10	4	13	13	15	44	34	79,9	55	13x31.5	0,96
402300672270	1/2	15 000	13	6,7	17	16	17,5	53	47	105,4	81	16x42	2,1
402301002270	5/8	22 600	16	10	19	19	18,3	64	60	111,8	92	21x51.5	3,4
402301602270	3/4	35 300	20	16	23,5	23	22	85	65	118	100	24x61.5	5,2
402301902270	7/8	42 700	22	19	26	26	25	92	68	154	120	26x72	7,8

Dimensions

