LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à verrouillage automatique à chape Cartec CRFX

Informations du produit

Crochet à verrouillage automatique à chape de grade 100 pour assemblages d'élingues de chaîne, conçu pour se verrouiller automatiquement sous charge afin d'assurer un engagement sûr et résistant aux accidents. La connexion directe à chape permet une fixation rapide à la chaîne sans maillon de raccordement, favorisant une utilisation durable et intensive.

Caractéristiques :

- Le loquet à verrouillage automatique se ferme dès l'application de la charge, aidant à prévenir toute ouverture accidentelle.
- La tête à chape se fixe directement à la chaîne pour des montages d'élingues simplifiés (aucun maillon de raccordement requis).
- Construction en grade 100 pour une haute résistance lors de tâches de levage exigeantes.
- Disponible en plusieurs tailles et gammes de CMU (WLL).

... *En savoir plus*

Matériau: Gemini a dit Acier allié
Marquage: Marqué CE
Plage de température d'utilisation: -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU
Finition: Revêtement par poudrage

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à verrouillage automatique à chape Cartec CRFX

Dessin technique



Données techniques

Diamètre chaîne mm	Diamètre chaîne po	CMU lb	A in	B in	C in	G in	H in	R in	T in	PxL mm in	Poids lb
6	1/4	3 000	1,1	0,28	0,31	0,63	0,83	3,7	1,38	0,28	1,1
7	9/32	4 300	1,34	0,35	0,39	0,79	1,02	4,84	1,69	0,35	2,09
8	5/16	5 700	1,34	0,35	0,39	0,79	1,02	4,84	1,69	0,39	2,09
10	3/8	8 800	1,77	0,47	0,55	0,98	1,18	5,63	2,2	0,51	3,53
13	1/2	15 000	2,01	0,59	0,67	1,38	1,57	7,09	2,72	0,63	7,05
16	5/8	22 600	2,36	0,75	0,75	1,42	1,97	8,46	3,15	0,83	13,23
20	3/4	35 300	2,76	0,91	1,02	2,36	2,64	9,96	3,54	0,94	21,61
22	7/8	42 200	3,23	1,02	1,26	2,44	2,76	11,3	3,94	1,02	31,75

© Novembre 2026 - Tous droits réservés