



Crochet à verrouillage automatique à chape Cartec CRFX

Informations du produit



Crochet à verrouillage automatique à chape de grade 100 pour assemblages d'élingues de chaîne, conçu pour se verrouiller automatiquement sous charge afin d'assurer un engagement sûr et résistant aux accidents. La connexion directe à chape permet une fixation rapide à la chaîne sans maillon de raccordement, favorisant une utilisation durable et intensive.

Caractéristiques :

- Le loquet à verrouillage automatique se ferme dès l'application de la charge, aidant à prévenir toute ouverture accidentelle.
- La tête à chape se fixe directement à la chaîne pour des montages d'élingues simplifiés (aucun maillon de raccordement requis).
- Construction en grade 100 pour une haute résistance lors de tâches de levage exigeantes.
- Disponible en plusieurs tailles et gammes de CMU (WLL).

... [Read more](#)

Matériau: Gemini a dit Acier allié

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU

Finition: Revêtement par poudrage


Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10



Crochet à verrouillage automatique à chape Cartec CRFX

Dimensions



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	Diamètre chaîne po	CMU	Amm in	Bmm in	Cmm in	Gmm in	Hmm in	Rmm in	Tmm in	PxL mm in	Poids lb
402300141760	6	1/4	3 000	1,1	0,28	0,31	0,63	0,83	3,7	1,38	0,28	1,1
402300191760	7	9/32	4 300	1,34	0,35	0,39	0,79	1,02	4,84	1,69	0,35	2,09
402300251760	8	5/16	5 700	1,34	0,35	0,39	0,79	1,02	4,84	1,69	0,39	2,09
402300401760	10	3/8	8 800	1,77	0,47	0,55	0,98	1,18	5,63	2,2	0,51	3,53
402300671760	13	1/2	15 000	2,01	0,59	0,67	1,38	1,57	7,09	2,72	0,63	7,05
402301001760	16	5/8	22 600	2,36	0,75	0,75	1,42	1,97	8,46	3,15	0,83	13,23
402301601760	20	3/4	35 300	2,76	0,91	1,02	2,36	2,64	9,96	3,54	0,94	21,61
402301901760	22	7/8	42 200	3,23	1,02	1,26	2,44	2,76	11,3	3,94	1,02	31,75