



## Crochet à verrouillage automatique à chape Cartec CRFX

### Informations du produit

Crochet à verrouillage automatique à chape de grade 100 pour assemblages d'élingues de chaîne, conçu pour se verrouiller automatiquement sous charge afin d'assurer un engagement sûr et résistant aux accidents. La connexion directe à chape permet une fixation rapide à la chaîne sans maillon de raccordement, favorisant une utilisation durable et intensive.

#### Caractéristiques :

- Le loquet à verrouillage automatique se ferme dès l'application de la charge, aidant à prévenir toute ouverture accidentelle.
- La tête à chape se fixe directement à la chaîne pour des montages d'élingues simplifiés (aucun maillon de raccordement requis).
- Construction en grade 100 pour une haute résistance lors de tâches de levage exigeantes.
- Disponible en plusieurs tailles et gammes de CMU (WLL).

**Matériau:** Gemini a dit Acier allié

**Marquage:** Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU

**Finition:** Revêtement par poudrage

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Diamètre chaîne po	CMU	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	R mm	T mm	PxL mm	Poids (kg)
402300141760	1/4	3 000	6	1,4	28	7	8	16	21	94	35	7,5x17,5	0,5
402300191760	9/32	4 300	7	1,9	34	9	10	20	26	123	43	9x22,5	0,95
402300251760	5/16	5 700	8	2,5	34	9	10	20	26	123	43	10x22,5	0,95
402300401760	3/8	8 800	10	4	45	12	14	25	30	143	56	13x31,5	1,6
402300671760	1/2	15 000	13	6,7	51	15	17	35	40	180	69	16x42	3,2
402301001760	5/8	22 600	16	10	60	19	19	36	50	215	80	21x51,5	6
402301601760	3/4	35 300	20	16	70	23	26	60	67	253	90	24x73	9,8
402301901760	7/8	42 200	22	19	82	26	32	62	70	287	100	26x72	14,4

## Dimensions

