



Crochet à émerillon autobloquant Cartec CRGX

Informations du produit



Crochet autobloquant à émerillon CRGX, conçu pour les applications de levage de grade 100. Équipé d'un émerillon rotatif à 360° et d'un mécanisme de verrouillage automatique qui s'enclenche sous la charge, assurant un levage sécuritaire et empêchant tout décrochage accidentel. La fonction pivotante permet une rotation complète afin de réduire la torsion de la chaîne et d'améliorer le positionnement de la charge pendant les opérations. Fabriqué en acier allié à haute résistance pour une durabilité et une fiabilité accrues dans les environnements exigeants tels que la construction, le gréage industriel et la manutention de matériaux.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU.

Finition: Revêtement par poudrage


Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10



Crochet à émerillon autobloquant Cartec CRGX

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne po	CMU lb	R in	A in	B in	O in	D in	G in	H in	T in	Poids lb
402300142350	1/4	3 000	6,3	1,1	1,06	1,42	0,51	0,63	0,83	1,38	1,32
402300252350	9/32-5/16	5 700	7,17	1,34	1,06	1,42	0,51	0,79	1,02	1,69	2,43
402300402350	3/8	8 800	8,54	1,77	1,38	1,77	0,63	0,98	1,18	2,2	4,41
402300672350	1/2	15 000	10,67	2,13	1,77	1,97	0,83	1,38	1,57	2,72	8,82
402301002350	5/8	22 600	12,6	2,44	2,28	2,44	0,94	1,5	1,97	3,15	14,99