



## Crochet à émerillon autobloquant Cartec CRGX



### Informations du produit

Crochet autobloquant à émerillon CRGX, conçu pour les applications de levage de grade 100. Équipé d'un émerillon rotatif à 360° et d'un mécanisme de verrouillage automatique qui s'enclenche sous la charge, assurant un levage sécuritaire et empêchant tout décrochage accidentel. La fonction pivotante permet une rotation complète afin de réduire la torsion de la chaîne et d'améliorer le positionnement de la charge pendant les opérations. Fabriqué en acier allié à haute résistance pour une durabilité et une fiabilité accrues dans les environnements exigeants tels que la construction, le gréage industriel et la manutention de matériaux.

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** -40 °C à +200 °C sans réduction de la CMU.

**Finition:** Revêtement par poudrage

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Diamètre chaîne po	CMU	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	R mm	A mm	B mm	O mm	D mm	G mm	H mm	T mm	Poids (kg)
402300142350	1/4	3 000	6	1,4	160	28	27	36	13	16	21	35	0,6
402300252350	9/32-5/16	5 700	7-8	2,5	182	34	27	36	13	20	26	43	1,1
402300402350	3/8	8 800	10	4	217	45	35	45	16	25	30	56	2
402300672350	1/2	15 000	13	6,7	271	54	45	50	21	35	40	69	4
402301002350	5/8	22 600	16	10	320	62	58	62	24	38	50	80	6,8

## Dimensions

