



Palan manuel à chaîne KITO série CX

Informations du produit



Généralité : Appareil léger et compact de fabrication japonaise. Capacité 250 Kg

Corps en aluminium, poids net de 2,4 Kg seulement.

Limiteur de charge

Chaîne de charge nickelée nuance 100 (V) (1000 N/mm²) conformément à la norme 818-7. A pas réduit 3,2mm, elle permet un levage de précision.

Crochets à large ouverture, avec linguets avec blocage de sécurité

... [En savoir plus](#)

Matériau: Corps en aluminium, chaîne de charge nickelée

Marquage: CMU, Marquage CE, numéro de série


Finition: Surface treated aluminium.

Coefficient de sécurité: 4:1



Palan manuel à chaîne KITO série CX

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Nb de brins	Chaîne de charge mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	Longueur chaîne de manoeuvre m	Poids lb
500100030200300	CX003	0,25	2	1	3,2 x 9,0	14,7	-	4,41
500100030250300	CX003	0,25	2,5	1	3,2 x 9,0	14,7	-	4,85
500100030300300	CX003	0,25	3	1	3,2 x 9,0	14,7	-	5,29
500100030300305	CX003	0,25	3	1	3,2 x 9,0	14,7	6	5,29
500100030500307	CX003	0,25	5	1	3,2 x 9,0	14,7	-	7,05
500100030600300	CX003	0,25	6	1	3,2 x 9,0	14,7	-	7,94
500100031000306	CX003	0,25	10	1	3,2 x 9,0	14,7	-	11,46
500100050250300	CX005	0,5	2,5	1	4,3 x 12,1	18,6	-	8,93
500100050300300	CX005	0,5	3	1	4,3 x 12,1	18,6	6	9,92
500100050300305	CX005	0,5	3	1	4,3 x 12,1	18,6	-	9,92
500100100300300	CX010	1	3	2	4,3 x 12,0	19,3	-	16,09