



LAM-É  
ST-PIERRE

Lifting Solutions Group  
Axel Johnson International



## Manille ROV à goupille à ressort Van Beest P-5363

### Informations du produit

#### Manille ROV équipée de goupilles à ressort.

Il incombe à l'utilisateur de fixer les goupilles de sécurité avec des câbles, etc.

La livraison standard comprend le corps de la manille, l'axe de la manille et 2 goupilles à ressort.

**Matériau:** corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.

**Marquage:** Marqué CE, Conformément à la norme.

**Plage de température d'utilisation:** -60°C jusqu'à +200°C

**Finition:** La manille est peinte en blanc et l'axe en vert.

**product-page.note:** Pour utilisation dans l'axe uniquement. Fournie sans câblot. Le câblage est à déterminer selon vos besoins.

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 8

Réf.	CMU tonne(s)	a mm in	b mm in	c mm in	dmm in	e mm in	fmm in	g mm in	h mm in	i(mm) in	j mm in	k mm in	Poids lb
420100650530	6,5	0,87	0,98	2,05	0,87	1,42	3,27	2,28	5,67	5,12	4,02	0,22	3,75
420100950530	9,5	1,1	1,26	2,6	1,1	1,85	4,25	2,95	7,28	6,54	5,16	0,26	7,5
420101200530	12	1,26	1,38	2,83	1,26	2,01	4,53	3,27	7,91	7,24	5,79	0,26	10,36
420101700530	17	1,5	1,65	3,46	1,5	2,36	5,75	3,9	9,8	7,95	6,89	0,26	17,61
420102500530	25	1,77	1,97	4,06	1,77	2,91	7,01	4,96	11,81	9,57	8,5	0,33	29,98
420103500530	35	1,97	2,24	4,37	1,97	3,27	7,76	5,43	13,15	10,59	9,37	0,33	42,11
420104250530	42,5	2,24	2,56	5,12	2,24	3,74	8,74	6,3	14,84	11,85	10,79	0,33	62,39
420105500530	55	2,56	2,76	5,71	2,56	4,13	10,24	7,09	17,05	12,95	12,2	0,33	83,78
420108500530	85	2,95	3,27	6,38	2,95	5	12,95	7,48	20,75	14,76	13,39	0,33	132,28

## Dimensions

