



Manille ROV à goupille à ressort Van Beest P-5363

Informations du produit



Manille ROV équipée de goupilles à ressort.

Il incombe à l'utilisateur de fixer les goupilles de sécurité avec des câbles, etc.

La livraison standard comprend le corps de la manille, l'axe de la manille et 2 goupilles à ressort.

... [En savoir plus](#)

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.

Marquage: Marqué CE, Conformément à la norme.

Plage de température d'utilisation: -60°C jusqu'à +200°C

Finition: La manille est peinte en blanc et l'axe en vert.

product-page.note: Pour utilisation dans l'axe uniquement. Fournie sans câblot. Le câblage est à déterminer selon vos besoins.


Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 8



Manille ROV à goupille à ressort Van Beest P-5363

Dessin technique



Données techniques

CMU tonne(s)	a in	b in	c in	d in	e in	f in	g in	h in	i in	j in	k in	Poids lb
6,5	0,87	0,98	2,05	0,87	1,42	3,27	2,28	5,67	5,12	4,02	0,22	3,75
9,5	1,1	1,26	2,6	1,1	1,85	4,25	2,95	7,28	6,54	5,16	0,26	7,5
12	1,26	1,38	2,83	1,26	2,01	4,53	3,27	7,91	7,24	5,79	0,26	10,36
17	1,5	1,65	3,46	1,5	2,36	5,75	3,9	9,8	7,95	6,89	0,26	17,61
25	1,77	1,97	4,06	1,77	2,91	7,01	4,96	11,81	9,57	8,5	0,33	29,98
35	1,97	2,24	4,37	1,97	3,27	7,76	5,43	13,15	10,59	9,37	0,33	42,11
42,5	2,24	2,56	5,12	2,24	3,74	8,74	6,3	14,84	11,85	10,79	0,33	62,39
55	2,56	2,76	5,71	2,56	4,13	10,24	7,09	17,05	12,95	12,2	0,33	83,78
85	2,95	3,27	6,38	2,95	5	12,95	7,48	20,75	14,76	13,39	0,33	132,28