



Tendeur chape/chape Van Beest G-6323

Informations du produit



Tendeur chape/chape équipé d'un boulon de sécurité.

Les tendeurs sont utilisés pour le gréement, la tension de câbles ou l'arrimage mais l'une des caractéristiques de ce tendeur est qu'il peut être utilisé pour le levage. Cet article a une charge d'épreuve égale à 2x CMU et une charge de rupture égale à 5x CMU. Il est nécessaire de suivre dans tous les cas les conseils d'utilisation.

Norme : généralement conforme à la norme ASTM F1145-92 anciennement U.S. Fed. Spec. FF-T-791b

[... En savoir plus](#)

Matériau: Forgé en acier haute résistance SAE 1035 ou 1045

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -20°C à +200°C

Finition: Galvanisé à chaud


product-page.note: Il n'est pas permis d'ajuster la longueur du tendeur lorsque celui-ci est en pleine charge. Mettre le tendeur sous tension en dessous de la valeur de la CMU est autorisé. Il est conseillé d'ajuster tout d'abord grossièrement la longueur du tendeur et ensuite de mettre le tendeur sous une certaine tension. La tension ne doit pas excéder la CMU. Il n'est pas permis de lever une charge en faisant tourner le corps du tendeur.

Coefficient de sécurité: 5:1



Tendeur chape/chape Van Beest G-6323

Dessin technique





Tendeur chape/chape Van Beest G-6323

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	table.heading.ThreadInch	Longueur intérieure du corps inch	a " in	b in	c in	d in	e in	f in	g in	h in	i in	Poids lb
11.51SSGPGG1006	0,54	3/8	6	0,12	10,75	16,1	11,97	0,47	0,83	0,28	0,35	0,83	1,21
11.51SSGPGG1206	1	1/2	6	0,04	11,97	17,13	13,5	0,63	1,02	0,39	0,43	0,98	2,12
11.51SSGPGG1209	1	1/2	9	0,04	14,92	23,15	16,46	0,63	1,02	0,39	0,43	0,98	2,6
11.51SSGPGG1212	1	1/2	12	0,04	17,91	29,13	19,45	0,63	1,02	0,39	0,43	0,98	3,31
11.51SSGPGG1606	1,59	5/8	6	0,2	13,62	18,46	15,98	0,71	1,26	0,51	0,55	1,3	3,86
11.51SSGPGG1609	1,59	5/8	9	0,2	16,57	24,49	18,9	0,71	1,26	0,51	0,55	1,3	4,72
11.51SSGPGG1612	1,59	5/8	12	0,2	19,61	30,47	21,93	0,71	1,26	0,51	0,55	1,3	5,36
11.51SSGPMBGG1906	2,36	3/4	6	0,12	14,53	19,17	17,28	0,94	1,5	0,63	0,63	1,61	5,95
11.51SSGPMBGG1909	2,36	3/4	9	0,12	17,48	25,2	20,24	0,94	1,5	0,63	0,63	1,61	7,12
11.51SSGPMBGG1912	2,36	3/4	12	0,12	20,47	31,18	23,23	0,94	1,5	0,63	0,63	1,61	7,87
11.51SSGPMBGG1918	2,36	3/4	18	0,12	26,38	43,15	29,13	0,94	1,5	0,63	0,63	1,61	10,03
11.51SSGPMBGG2212	3,27	7/8	12	0,28	22,09	32,52	25,12	1,06	1,65	0,75	0,75	1,89	11,51
11.51SSGPMBGG2218	3,27	7/8	18	0,28	28,07	44,57	31,1	1,06	1,65	0,75	0,75	1,89	14,46
11.51SSGPMBGG2506	4,54	1	6	0,04	17,6	21,81	20,94	1,22	1,97	0,87	0,79	2,13	12,21
11.51SSGPMBGG2512	4,54	1	12	0,04	23,54	33,82	26,89	1,22	1,97	0,87	0,79	2,13	15,34
11.51SSGPMBGG2518	4,54	1	18	0,04	29,53	45,98	32,87	1,22	1,97	0,87	0,79	2,13	18,52
11.51SSGPMBGG2524	4,54	1	24	0,04	35,55	57,87	38,9	1,22	1,97	0,87	0,79	2,13	19,62
11.51SSGPMBGG3212	6,9	1 1/4	12	0,04	25,31	36,06	29,45	1,73	2,8	1,1	1,02	2,68	26,24
11.51SSGPMBGG3218	6,9	1 1/4	18	0,04	31,69	48,43	35,83	1,73	2,8	1,1	1,02	2,68	29,98
11.51SSGPMBGG3224	6,9	1 1/4	24	0,04	37,95	60,67	42,09	1,73	2,8	1,1	1,02	2,68	31,31
11.51SSGPMBGG3812	9,71	1 1/2	12	0,04	26,57	37,09	31,73	2,05	2,8	1,38	1,1	3,15	40,79
11.51SSGPMBGG3818	9,71	1 1/2	18	0,04	32,48	48,98	37,64	2,05	2,8	1,38	1,1	3,15	42,55
11.51SSGPMBGG3824	9,71	1 1/2	24	0,04	38,58	61,06	43,74	2,05	2,8	1,38	1,1	3,15	48,5
11.51SSGPMBGG4518	12,7	1 3/4	18	0,04	36,93	51,81	42,99	2,36	3,39	1,61	1,3	3,54	66,14
11.51SSGPMBGG4524	12,7	1 3/4	24	0,04	42,87	63,82	48,94	2,36	3,39	1,61	1,3	3,54	72,75
11.51SSGPMBGG5024	16,8	2	24	0,08	45,39	65,87	52,68	2,48	3,66	1,97	1,57	4,21	110,23
11.51SSGPMBGG6424	27,2	2 1/2	24	0,08	49,41	72,09	58,27	2,95	4,49	2,24	1,61	5,63	202,83
11.51SSGPMBGG6924	34	2 3/4	24	0,08	53,07	74,09	63,15	3,54	4,33	2,76	1,61	6,22	240,3