



Tendeur chape/chape avec goupille fendue Van Beest G-6313

Informations du produit



Les tendeurs sont utilisés pour le gréement, la tension de câbles ou l'arrimage mais l'une des caractéristiques de ce tendeur est qu'il peut être utilisé pour le levage. Cet article a une charge d'épreuve égale à 2x CMU et une charge de rupture égale à 5x CMU. Il est nécessaire de suivre dans tous les cas les conseils d'utilisation.

Norme : généralement conforme à la norme ASTM F1145-92 anciennement U.S. Federal Specification FF-T-791b

Certification : 2.1, 2.2, 3.1

[... En savoir plus](#)

Matériau: Forgé en acier haute résistance SAE 1035 ou 1045

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -20°C à +200°C

Finition: Galvanisé à chaud


product-page.note: Il n'est pas permis d'ajuster la longueur du tendeur lorsque celui-ci est en pleine charge. Mettre le tendeur sous tension en dessous de la valeur de la CMU est autorisé. Il est conseillé d'ajuster tout d'abord grossièrement la longueur du tendeur et ensuite de mettre le tendeur sous une certaine tension. La tension ne doit pas excéder la CMU. Il n'est pas permis de lever une charge en faisant tourner le corps du tendeur.

Coefficient de sécurité: 5:1



Tendeur chape/chape avec goupille fendue Van Beest G-6313

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Dia. mm	CMU tonne(s)	table.heading.ThreadInch	Longueur intérieure du corps inch	a " in	b in	c in	d in	e in	f in	g in	h in	i in	Poids lb
11.51SSGPGG1906	41	2,36	3/4	6	0,12	14,53	19,17	17,28	0,94	1,5	0,63	0,63	1,61	5,71
11.51SSGPGG1909	41	2,36	3/4	9	0,12	17,48	25,2	20,24	0,94	1,5	0,63	0,63	1,61	6,9
11.51SSGPGG1912	41	2,36	3/4	12	0,12	20,47	31,18	23,23	0,94	1,5	0,63	0,63	1,61	7,54
11.51SSGPGG1918	41	2,36	3/4	18	0,12	26,38	43,15	29,13	0,94	1,65	0,63	0,63	1,61	9,94
11.51SSGPGG2212	48	3,27	7/8	12	0,28	22,09	32,52	25,12	1,06	1,65	0,75	0,75	1,89	10,87
11.51SSGPGG2218	48	3,27	7/8	18	0,28	28,07	44,57	31,1	1,06	1,65	0,75	0,75	1,89	14,13
11.51SSGPGG2506	54	4,54	1	6	0,04	17,6	21,81	20,94	1,22	3,66	0,87	0,79	2,13	11,42
11.51SSGPGG2512	54	4,54	1	12	0,04	23,54	33,82	26,89	1,22	3,66	0,87	0,79	2,13	14,18
11.51SSGPGG2518	54	4,54	1	18	0,04	29,53	45,98	32,87	1,22	3,66	0,87	0,79	2,13	18,52
11.51SSGPGG2524	54	4,54	1	24	0,04	35,55	57,87	38,9	1,22	1,97	0,87	0,79	2,13	19,62
11.51SSGPGG3212	68	6,9	1 1/4	12	0,04	25,24	35,98	29,45	1,73	2,8	1,14	1,02	2,68	24,69
11.51SSGPGG3218	68	6,9	1 1/4	18	0,04	31,61	48,35	35,83	1,73	2,8	1,14	1,02	2,68	29,98
11.51SSGPGG3224	68	6,9	1 1/4	24	0,04	37,87	60,59	42,09	1,73	2,8	1,14	1,02	2,68	33,07
11.51SSGPGG3812	80	9,71	1 1/2	12	0,04	26,57	37,09	31,73	2,05	2,8	1,38	1,1	3,15	37,48
11.51SSGPGG3818	80	9,71	1 1/2	18	0,04	32,48	48,98	37,64	2,05	2,99	1,38	1,1	3,15	42,55
11.51SSGPGG3824	80	9,71	1 1/2	24	0,04	38,58	61,06	43,74	2,05	2,99	1,38	1,1	3,15	45,64
11.51SSGPGG4518	90	12,7	1 3/4	18	0,04	36,93	51,81	42,99	2,36	3,39	1,61	1,3	3,54	55,12
11.51SSGPGG4524	90	12,7	1 3/4	24	0,04	42,87	63,82	48,94	2,36	3,39	1,61	1,3	3,54	63,27
11.51SSGPGG5024	107	16,8	2	24	0,08	45,31	65,79	52,68	2,48	3,66	2,01	1,57	4,21	100,09
11.51SSGPGG6424	143	27,2	2 1/2	24	0,08	49,41	72,09	58,27	2,95	4,49	2,24	1,61	5,63	194,01
11.51SSGPGG6924	158	34	2 3/4	24	0,08	53,07	74,09	63,15	3,54	4,33	2,76	1,61	6,22	216,05