LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Maille de tête triple DNV Van Beest Green Pin® P-6820

Informations du produit

L'assemblage de mailles de tête Green Pin® DNV est idéal pour une utilisation en mer (offshore). Cet ensemble est certifié DNV et possède une large ouverture pour s'adapter à des points de levage plus volumineux. De plus, le revêtement de l'assemblage de mailles de tête DNV assure une durabilité à long terme, même dans des conditions environnementales sévères. L'assemblage de mailles de tête DNV est disponible dans une gamme allant d'une charge maximale d'utilisation de 4,1 à 100 tonnes.

Certifications sur demande : 2.1, 2.2, 3.1, MTCb, MPIb, DNV 2.7-1*e*

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C
Norme: DNV 2.7-1 Approved, EN 1677-4, EN 12079-2

Coefficient de sécurité: 5:1
Grade: 8

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Maille de tête triple DNV Van Beest Green Pin® P-6820

Dessin technique



Données techniques

CMU tonne(s)	a in	b in	c in	d in	e in	f in	Poids lb
4,1	0,63	5,91	2,95	0,57	4,92	2,36	3,57
7	0,87	10,63	5,51	0,87	6,38	3,54	11,51
9,3	1,02	10,63	5,51	0,87	6,38	3,54	13,34
14,5	1,1	10,63	5,51	0,87	6,38	3,54	14,84
19	1,26	10,63	5,51	1,1	7,87	4,33	24,03
26	1,42	10,63	5,51	1,1	7,87	4,33	27,34
30,5	1,57	11,02	6,1	1,26	10,63	5,51	40,79
40	1,77	12,6	6,89	1,42	10,63	5,51	55,34
51	1,97	13,78	7,68	1,77	12,6	6,89	90,17
75	2,56	16,14	8,66	1,97	13,78	7,68	145,73
100	2,95	17,72	9,84	2,56	16,14	8,66	253,53

© Novembre 2026 - Tous droits réservés