LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dynamomètre Tractel Dynafor™ Expert

Informations du produit



Dynamomètre électronique connecté

Ce dynamomètre numérique de haute précision assure une précision de 0,1%. Il est résistant aux chocs et aux intempéries, et convient donc à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques :

- Gamme de 0,5 t à 10 t

- Équipé de modules radio 2,4 GHz (RF) et Bluetooth (BLE), le Dynafor™ Expert offre une portée sans fil de :

1. 400 m avec l'afficheur déporté Dynafor HHD, 200 m avec les Dynafor™ AL63/128 et DMU, ainsi qu'avec les logiciels
2. 30 m par Bluetooth avec tout smartphone équipé de l'application

- Précision 0.1% étendue de mesure

Protection : IP64

Accessoires en option :

- Afficheur déporté dynafor™ HHD, peut atteindre une portée sans fil de 400 m.
- Afficheur haute visibilité dynafor™ AL128, peut atteindre une portée sans fil de 200 m.

... *En savoir plus*


Matériau: Acier, aluminium
Plage de température d'utilisation: -20°C à +50°C

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dynamomètre Tractel Dynafor™ Expert

Plan technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Modèle	A in	B in	C mm	D in	E in	F in	G in	Poids lb
16.50293299	0,5	dynafor™ Expert 0,5t	9,76	8,82	ø20	0,39	0,94	3,15	3,94	5,07
16.50293309	1	dynafor™ Expert 1t	9,76	8,82	ø20	0,39	0,94	3,15	3,94	5,07
16.50293319	2	dynafor™ Expert 2t	11,42	10	ø28	0,63	1,38	3,15	3,94	5,07
16.50293329	3,2	dynafor™ Expert 3,2t	11,42	10	ø28	0,63	1,38	3,15	3,94	5,07
16.50293339	5	dynafor™ Expert 5t	13,43	11,65	ø40	0,79	2,13	3,15	3,94	7,39
16.50293349	6,3	dynafor™ Expert 6,3t	9,76	8,82	ø20	0,39	0,94	3,15	3,94	7,39
16.50293359	10	dynafor™ Expert 10t	9,76	8,82	ø20	0,39	0,94	3,15	3,94	14,22

© Novembre 2026 - Tous droits réservés