



Dynamomètre Tractel Dynafor™ Expert

Informations du produit



Dynamomètre électronique connecté

Ce dynamomètre numérique de haute précision assure une précision de 0,1%. Il est résistant aux chocs et aux intempéries, et convient donc à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques :

- Gamme de 0,5 t à 10 t
- Équipé de modules radio 2,4 GHz (RF) et Bluetooth (BLE), le Dynafor™ Expert offre une portée sans fil de :
 1. 400 m avec l'afficheur déporté Dynafor HDD, 200 m avec les Dynafor™ AL63/128 et DMU, ainsi qu'avec les logiciels
 2. 30 m par Bluetooth avec tout smartphone équipé de l'application
- Précision 0.1% étendue de mesure

Protection : IP64

Accessoires en option :

- Afficheur déporté dynafor™ HDD, peut atteindre une portée sans fil de 400 m.
- Afficheur haute visibilité dynafor™ AL128, peut atteindre une portée sans fil de 200 m.

... [En savoir plus](#)


Matériau: Acier, aluminium

Plage de température d'utilisation: -20°C à +50°C



Dynamomètre Tractel Dynafor™ Expert

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Modèle	A in	B in	C mm	D in	E in	F in	G in	Poids lb
423500050100	0,5	dynafor™ Expert 0,5t	9,76	8,82	ø20	0,39	0,94	3,15	3,94	5,07
423500100100	1	dynafor™ Expert 1t	9,76	8,82	ø20	0,39	0,94	3,15	3,94	5,07
423500200100	2	dynafor™ Expert 2t	11,42	10	ø28	0,63	1,38	3,15	3,94	5,07
423500320100	3,2	dynafor™ Expert 3,2t	11,42	10	ø28	0,63	1,38	3,15	3,94	5,07
423500500100	5	dynafor™ Expert 5t	13,43	11,65	ø40	0,79	2,13	3,15	3,94	7,39
423500630100	6,3	dynafor™ Expert 6,3t	9,76	8,82	ø20	0,39	0,94	3,15	3,94	7,39
423501000100	10	dynafor™ Expert 10t	9,76	8,82	ø20	0,39	0,94	3,15	3,94	14,22