



Dynamomètre Tractel Dynafor™ Pro

Informations du produit



Le dernier né de la gamme dynafor™. Polyvalent, robuste et connecté, le dynafor™ Pro s'intègre parfaitement à toutes vos applications de pesage et de mesure de force.

En utilisation conjointe avec le nouvel afficheur déporté dynafor™ HHD, le dynafor™ Pro offre une multitude de fonctionnalités.

Équipé d'un module Bluetooth, le dynafor™ Pro offre une portée sans fil de 40 m vers n'importe quel smartphone ou tablette équipé de l'application gratuite dynafor™ BlueApp sur iOS ou Android.

- Précision : 0.2 %

Spécifications :

- Capacité de 1 t à 250 t
- Chipset radio-fréquence 2.4GHz pour une portée sans fil jusqu'à 400 m avec Tractel®
- dynafor™ HHD, grands écrans AL128 (200 m), DMU et accessoires logiciels
- Module Bluetooth pour une connexion à tout appareil intelligent équipé de l'application gratuite, jusqu'à 30 m

Options d'accessoires :

- Dynafor™ HHD, peut atteindre une portée sans fil de 400 m
- Dynafor™ AL128, peut atteindre une portée sans fil de 200 m

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier, Aluminium


Marquage: Marqué CE, Marqué UKCA

Plage de température d'utilisation: -20°C jusqu'à +50°C



Dynamomètre Tractel Dynafor™ Pro

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	A in	B in	C in	D in	E in	G in	Poids lb
423500100170	dynafor™ Pro 1t	1	8,5	7,59	0,85	3,11	0,91	1,54	1,54
423500320170	dynafor™ Pro 3,2t	3,2	14,06	11,88	2,26	5,2	2,4	2,56	1,9
423500650170	dynafor™ Pro 6,5t	6,5	17,56	14,61	3,1	5,98	3,54	3,58	3,53
423501500170	dynafor™ Pro 15t	15	22,01	17,88	4,24	7,72	5,08	5,26	8,07
423502500170	dynafor™ Pro 25t	25	31,38	23,98	6,38	12,95	7,09	-	11,75
423505000170	dynafor™ Pro 50t	50	8,5	7,63	0,85	3,62	0,91	1,54	25,24
423510000170	dynafor™ Pro 100t	100	9,76	8,43	1,13	4,45	1,26	1,54	60,58
423525000170	dynafor™ Pro 250t	250	12,56	10,62	1,83	4,69	2,01	2,44	216,01