LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince à tôle Tractel KT

Informations du produit

Pince pour le levage et la manutention de tôles, profilés, assemblages soudés, charpentes d'acier, etc.

Cette pince est conforme à la Directive Machine 2006/42/CE.

... *En savoir plus*

Marquage: Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -20°C à +100°C
Attention: Les pièces peuvent être prises également sur le côté pour un basculement par la tranche. Ne jamais utiliser pour le levage de personnes. Ne jamais utiliser avec une épaisseur de tôle plus fine que l'épaisseur mini préconisée ou plus épaisse que l'épaisseur maxi préconisée.

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince à tôle Tractel KT

Dessin technique



Données techniques

CMU tonne(s)	Ouverture in	A in	B in	C in	D in	Emin mm in	F in	Gmax mm in	H in	Poids lb
0,5	0-0.59	1,18	1,69	1,34	0,59	4,17	0,39	8,5	1,97	4,41
1	0-0.79	1,89	2,48	1,97	0,79	5,71	0,47	11,5	2,6	9,92
2	0-0.98	2,68	3,07	2,4	0,98	6,85	0,63	14,53	2,99	16,09
3	0-1.18	2,91	3,35	2,24	1,18	8,15	0,79	16,85	4,02	33,07
5	0-1.97	3,15	3,94	2,6	1,97	9,45	0,94	18,94	4,33	47,62
8	1.77-3.15	3,15	5,51	3,19	3,15	12,91	0,94	22,01	4,69	84,44

© Novembre 2026 - Tous droits réservés