



## Pince pour le levage de plaques Tractel TLH

### Informations du produit



Levage de plaques ou tôles horizontales (individuelles ou en paquets), de plaques circulaires ou d'ensembles mécano-soudés.

Cette pince est équipée d'un levier basculant assurant le serrage de la charge.

Utilisation par paires pour le levage de plaques ou tôles horizontales, individuelles ou en paquets :

- 1 paire avec une élingue à 2 brins
- Plusieurs paires avec des élingues à 2 brins et un palonnier.
- Utilisation par 3 avec une élingue à 3 brins pour le levage de tôles circulaires.

Insérez la charge dans les pinces, en veillant à ce qu'elles soient réparties uniformément sur la pièce à soulever. Le levage assure le verrouillage des pinces. Le serrage est proportionnel à la charge soulevée, évitant ainsi un marquage excessif.

La pince de levage pour plaques TLH respecte la directive Machines  $\text{2006/42/CE}$   
... [En savoir plus](#)

**Marquage:** Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De  $-20^{\circ}$  à  $+80^{\circ}\text{C}$

**Finition:** Revêtement époxy à chaud


**product-page.note:** A utiliser par paire

**Attention:** Ne pas utiliser pour le levage de personnes



## Pince pour le levage de plaques Tractel TLH

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Ouverture in	Ø chaîne mm	A in	B in	C in	D in	E in	F in	G in	I in	J in	Poids lb
502100050601800	TLH1 0-60	0,5	0-2.36	6	6,1	1,57	0,47	3,15	3,54	0,47	0,39	0,79	3,15	6,61
502100051201800	TLH1 0-120	0,5	0-4.72	6	10,04	1,97	0,47	4,72	5,51	0,47	0,47	0,79	4,72	11,02
502100100601800	TLH2 0-60	1	0-2.36	8	6,5	2,09	0,79	3,94	4,69	0,55	0,47	0,79	3,94	11,02
502100101201800	TLH2 0-120	1	0-4.72	8	10,24	2,36	0,59	4,72	7,05	0,55	0,47	0,79	5,91	17,64
502100150601800	TLH3 0-60	1,5	0-2.36	10	7,17	2,36	0,79	3,94	4,92	0,63	0,47	0,79	3,94	13,23
502100151501800	TLH3 0-150	1,5	0-5.91	10	12,76	2,76	0,79	5,91	7,09	0,71	0,63	1,18	5,91	28,66
502100201201800	TLH4 0-60	2	0-2.36	10	7,56	2,72	0,98	4,33	4,92	0,87	0,63	0,79	3,94	17,64
502100201501800	TLH4 0-150	2	0-5.91	10	13,58	2,91	0,98	5,91	6,26	0,87	0,63	1,18	5,12	37,48
502100250601800	TLH5 0-60	2,5	0-2.36	13	7,76	2,95	0,98	4,72	5,91	0,87	0,63	0,79	5,12	22,05
502100251501800	TLH5 0-150	2,5	0-5.91	13	14,06	3,15	0,98	5,94	7,87	0,87	0,79	1,18	6,3	46,3
502100501501800	TLH10 0-150	5	0-5.91	16	14,49	3,94	1,18	6,3	9,45	1,38	0,94	1,18	7,09	35,27
502100500601800	TLH10 0-60	5	0-2.36	16	8,07	3,15	1,18	4,69	6,69	1,38	0,94	1,18	4,72	68,34