LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince pour le levage de plaques Tractel TLH

Informations du produit



Levage de plaques ou tôles horizontales (individuelles ou en paquets), de plaques circulaires ou d'ensembles mécano-soudés.

Cette pince est équipée d'un levier basculant assurant le serrage de la charge.

Utilisation par paires pour le levage de plaques ou tôles horizontales, individuelles ou en paquets :

- 1 paire avec une élingue à 2 brins
- Plusieurs paires avec des élingues à 2 brins et un palonnier.
- Utilisation par 3 avec une élingue à 3 brins pour le levage de tôles circulaires.

Insérez la charge dans les pinces, en veillant à ce qu'elles soient réparties uniformément sur la pièce à soulever. Le levage assure le verrouillage des pinces. Le serrage est proportionnel à la charge soulevée, évitant ainsi un marquage excessif.

La pince de levage pour plaques TLH respecte la directive Machines 2006/42/CE

... *En savoir plus*

Marquage: Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -20° à +80°C
Finition: Revêtement époxy à chaud
Note: A utiliser par paire
Attention: Ne pas utiliser pour le levage de personnes

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince pour le levage de plaques Tractel TLH

Plan technique



Données techniques

Code	CMU tonne(s)	Ouverture in	Ø chaîne mm	A in	B in	C in	D in	E in	F in	G in	I in	J in	Poids lb
TLH1 0-60	0,5	0-2.36	6	6,1	1,57	0,47	3,15	3,54	0,47	0,39	0,79	3,15	6,61
TLH1 0-120	0,5	0-4.72	6	10,04	1,97	0,47	4,72	5,51	0,47	0,47	0,79	4,72	11,02
TLH2 0-60	1	0-2.36	8	6,5	2,09	0,79	3,94	4,69	0,55	0,47	0,79	3,94	11,02
TLH2 0-120	1	0-4.72	8	10,24	2,36	0,59	4,72	7,05	0,55	0,47	0,79	5,91	17,64
TLH3 0-60	1,5	0-2.36	10	7,17	2,36	0,79	3,94	4,92	0,63	0,47	0,79	3,94	13,23
TLH3 0-150	1,5	0-5.91	10	12,76	2,76	0,79	5,91	7,09	0,71	0,63	1,18	5,91	28,66
TLH4 0-60	2	0-2.36	10	7,56	2,72	0,98	4,33	4,92	0,87	0,63	0,79	3,94	17,64
TLH4 0-150	2	0-5.91	10	13,58	2,91	0,98	5,91	6,26	0,87	0,63	1,18	5,12	37,48
TLH5 0-60	2,5	0-2.36	13	7,76	2,95	0,98	4,72	5,91	0,87	0,63	0,79	5,12	22,05
TLH5 0-150	2,5	0-5.91	13	14,06	3,15	0,98	5,94	7,87	0,87	0,79	1,18	6,3	46,3
TLH10 0-150	5	0-5.91	16	14,49	3,94	1,18	6,3	9,45	1,38	0,94	1,18	7,09	35,27
TLH10 0-60	5	0-2.36	16	8,07	3,15	1,18	4,69	6,69	1,38	0,94	1,18	4,72	68,34

© Novembre 2026 - Tous droits réservés