LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince de levage automatique Tractel NK

Informations du produit

Pinces équipées d'un système de sécurité à ressort qui assure un contact constant de la came sur la pièce à lever, même lors de la dépose de celle-ci.

Ce modèle dispose également d'un système de préhension automatique, garantissant que la pince se ferme lorsque la tôle est positionnée en fond de gorge. Le levier de réarmement non dépassant permet une utilisation à même le sol. La chaîne permet l'inclinaison et facilite la mise en place de la pince. La came crantée ne marque qu'un côté de la charge.

La pince de levage automatique NK respecte la directive Machines 2006/42/CE

... *En savoir plus*

Matériau: Fabrication sans soudure portante
Marquage: Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -20°C à +100°C
Finition: Revêtement époxy à chaud
Attention: Ne jamais lever de personnes avec cet équipement.

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince de levage automatique Tractel NK

Dessin technique



Données techniques

Code	CMU tonne(s)	Ouverture in	A in	K in	B in	C in	D in	E in	F in	G in	H in	I in	J in	L in	Poids lb
NK1 0-20	1,5	0-0.79	17.13-18.5	7,28	4,72	1,18	0,31	2,68	3,25	4,33	0,31	2,36	0,41	3,23	8,82
NK1 20-40	1,5	0.79-1.57	17.64-19.41	8,82	5,94	1,73	0,31	3,19	3,25	4,33	0,31	2,36	0,41	3,82	13,23
NK1 40-60	1,5	1.57-2.36	18.23-20	9,84	6,73	1,73	0,31	3,78	3,25	3,94	0,31	2,36	0,41	4,41	13,23
NK2 0-30	3	0-1.18	23.39-25.39	10,94	7,48	2,28	0,51	3,74	4,8	4,61	0,87	2,68	0,81	4,72	28,66
NK2 30-60	3	1.18-2.36	23.94-26.06	12,2	8,27	2,56	0,51	4,45	4,8	4,61	0,87	2,68	0,81	5,59	33,07
NK2 60-90	3	2.36-3.54	24.84-26.77	13,31	9,65	2,76	0,51	5,04	4,8	4,61	0,87	2,68	0,81	6,18	37,48
NK3 0-40	4,5	0-1.57	25.39-27.99	14,25	9,84	2,6	0,51	5,31	5,51	4,61	0,87	2,68	0,81	6,42	55,12
NK3 40-80	4,5	1.57-3.15	25.79-28.31	15,55	10,63	3,15	0,51	6,3	5,91	4,61	0,87	2,68	0,81	7,4	57,32
NK3 80-120	4,5	3.15-4.72	27.4-29.92	14,61	12,28	3,23	0,51	7,09	5,71	4,53	0,87	2,6	0,81	8,19	59,52
NK5 0-50	7,5	0-1.97	39.09-43.62	15,83	12,83	3,86	0,71	5,91	9,25	8,07	1,38	3,94	0,98	7,87	92,59
NK5 50-100	7,5	1.97-3.94	41.26-45.75	17,68	12,99	3,74	0,71	8,07	9,25	8,07	1,38	3,94	0,98	9,61	110,23
NK5 100-150	7,5	3.94-5.91	42.52-46.77	18,66	15,55	4,13	0,71	9,06	9,25	8,07	1,38	3,94	0,98	10,51	132,28

© Novembre 2026 - Tous droits réservés