LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon chape et crochet Crosby S-1

Informations du produit



Informations générales :

- Emerillon avec roulement (chape-crochet). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

... *En savoir plus*

Marquage: Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE
Finition: Peint
Note: Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation
Attention: Ne pas utiliser avec boulets de démolition.


Coefficient de sécurité: 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon chape et crochet Crosby S-1

Plan technique



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	CMU tonne(s)	Emerillon N°	A in	F in	G in	H in	J in	K in	L in	M in	N in	O in	P in	V in	Poids lb
11.46297011	13	3	3-S-1	11,46	4,84	2,76	0,75	0,88	1,62	1,53	1,41	1,31	1	1,44	1,12	9,81
11.46297217	16	5	5-S-1	13,35	6,3	2,99	0,88	1	2,24	1,94	1,69	1,62	1,12	1,81	1,44	15,52
11.46297413	19	8,5	8-S-1	16,46	7,56	4,02	1	1,56	2,81	2,46	2,22	2,13	1,38	2,24	1,62	29,32
11.46297618	22	10	10-S-1	19,76	8,35	4,49	1,5	1,75	3,39	2,6	2,4	3,5	1,75	2,6	1,94	46,74
11.46297814	26	15	15-S-1	22,24	10,35	5	1,5	1,75	3,39	2,81	3,19	3,5	1,75	2,99	2,38	73,85
11.46298118		25	25-S-1	26,77	13,62	5,98	2,01	2,01	4,61	3,44	3,62	3,68	2,38	3,66	2,99	141,1
11.46298216		35	35-S-1	29,92	14,06	6,5	2,01	2,01	4,61	3,88	3,76	3,68	2,38	4,57	3,19	220,46
11.46298314		45	45-S-1	35,08	15,43	7,01	2,24	2,5	5	4,76	4,25	4,02	2,99	5,08	3,25	251,33

© Novembre 2026 - Tous droits réservés