LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon chape et chape Crosby S-2

Informations du produit



Informations générales:

- Emerillon avec roulement (chape-chape). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

... En savoir plus

Marquage: Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE
Finition: Peint
Note: Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation
Attention: Ne pas utiliser avec boulets de démolition

Coefficient de sécurité: 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon chape et chape Crosby S-2

Plan technique



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	CMU tonne(s)	Emerillon N°	B in	G in	H in	J in	K in	N in	O in	Poids lb
11.46297020	13	3	3-S-2	9,29	2,76	0,75	0,88	1,62	1,31	1	9,63
11.46297226	16	5	5-S-2	10,31	2,99	0,88	1	2,24	1,62	1,12	13,69
11.46297422	19	8,5	8-S-2	12,64	4,02	1	1,56	2,81	2,13	1,38	26,24
11.46297627	22	10	10-S-2	16,77	4,49	1,5	1,75	3,39	3,5	1,75	45,86
11.46297823	26	15	15-S-2	17,13	5	1,5	1,75	3,39	3,5	1,75	62,83
11.46298127		25	25-S-2	20,75	5,98	2,01	2,01	4,61	3,68	2,38	141,1
11.46298225		35	35-S-2	20,75	6,5	2,01	2,01	4,61	3,68	2,38	154,32
11.46298323		45	45-S-2	25,24	7,01	2,24	2,5	5	4,02	2,99	235,89

© Novembre 2026 - Tous droits réservés