



LAM-É
ST-PIERRE



Emerillon chape et oeil S-3

Informations du produit

Informations générales:

- Emerillon avec roulement (chape-oeil). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU.

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | Diamètre câble mm | CMU tonne(s) | Emerillon N° | C mm | G mm | H mm | J mm | K mm | N mm | O mm | Q mm | R mm | S mm | T mm | Poids (kg) |
|--------------|----------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 422500300090 | 13 | 3 | 3-S-3 | 237 | 70 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 33,3 | 25,4 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 | 4,14 |
| 422500500090 | 16 | 5 | 5-S-3 | 256 | 76 | 22,4 | 25,4 | 57 | 41,1 | 28,4 | 25,4 | 32,5 | 31,8 | 31,8 | 6,12 |
| 422500850090 | 19 | 8,5 | 8-S-3 | 311 | 102 | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 54 | 35,1 | 31,8 | 35,8 | 41,1 | 38,1 | 11,3 |
| 422501000090 | 22 | 10 | 10-S-3 | 409 | 114 | 38,1 | 44,5 | 86,1 | 89 | 44,5 | 42,9 | 42,9 | 70 | 47,8 | 19,7 |
| 422501500090 | 26 | 15 | 15-S-3 | 425 | 127 | 38,1 | 44,5 | 86 | 89 | 44,5 | 49,3 | 51,5 | 70 | 54 | 27,7 |
| 422502500090 | | 25 | 25-S-3 | 546 | 152 | 51 | 51 | 117 | 93,5 | 60,5 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 | 61 |
| 422503500090 | | 35 | 35-S-3 | 546 | 165 | 51 | 51 | 117 | 93,5 | 60,5 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 | 68 |
| 422504500090 | | 45 | 45-S-3 | 657 | 178 | 57 | 63,5 | 127 | 102 | 76 | 63,5 | 64,5 | 102 | 76 | 102 |

Dimensions

