



Emerillon oeil et chape Crosby S-4

Informations du produit



Informations générales:

- Emerillon avec roulement (oeil-chape). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

... [En savoir plus](#)

Marquage: Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

Finition: Peint

product-page.note: Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation oeil.


Attention: Ne pas utiliser avec boulets de démolition.

Coefficient de sécurité: 5:1



Emerillon oeil et chape Crosby S-4

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	CMU tonne(s)	Emerillon N°	C in	G in	H in	J in	K in	N in	O in	Q in	R in	S in	T in	Poids lb
11.46297048	13	3	3-S-4	9,33	2,76	0,75	0,88	1,62	1,31	1	0,75	1,03	1,12	1,25	8,99
11.46297244	16	5	5-S-4	10,08	2,99	0,88	1	2,24	1,62	1,12	1	1,28	1,25	1,25	12,35
11.46297440	19	8,5	8-S-4	12,24	4,02	1	1,56	2,81	2,13	1,38	1,25	1,41	1,62	1,5	29,1
11.46297645	22	10	10-S-4	16,1	4,49	1,5	1,75	3,39	3,5	1,75	1,69	1,69	2,76	1,88	44,09
11.46297841	26	15	15-S-4	16,73	5	1,5	1,75	3,39	3,5	1,75	1,94	2,03	2,76	2,13	61,07
11.46298145		25	25-S-4	21,5	5,98	2,01	2,01	4,61	3,68	2,38	2,24	2,3	3,88	2,38	134,48
-		35	35-S-4	21,5	6,5	2,01	2,01	4,61	3,68	2,38	2,24	2,3	3,88	2,38	149,91
11.46298341		45	45-S-4	25,87	7,01	2,24	2,5	5	4,02	2,99	2,5	2,54	4,02	2,99	224,87