LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon oeil et oeil Crosby S-5

Informations du produit



Informations générales:

- Emerillon avec roulement (oeil-oeil). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

... En savoir plus

Marquage: Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE
Finition: Peint
Note: Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation.
Attention: Ne pas utiliser avec boulets de démolition.

Coefficient de sécurité: 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon oeil et oeil Crosby S-5

Plan technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. de câble mm	Emerillon N°	D in	G in	Q in	R in	S in	T in	Poids lb
11.46297057	3	13	3-S-5	9,41	2,76	0,75	1,03	1,12	1,25	8,51
11.46297253	5	16	5-S-5	9,8	2,99	1	1,28	1,25	1,25	11,31
11.46297459	8,5	19	8-S-5	11,89	4,02	1,25	1,41	1,62	1,5	29,32
11.46297654	10	22	10-S-5	15,51	4,49	1,69	1,69	2,76	1,88	42,11
11.46297850	15	26	15-S-5	16,38	5	1,94	2,03	2,76	2,13	48,94
11.46298154	25	-	25-S-5	22,24	5,98	2,24	2,3	3,88	2,38	130,07
11.46298252	35	-	35-S-5	22,24	6,5	2,24	2,3	3,88	2,38	145,51
11.46298350	45	-	45-S-5	26,5	7,01	2,5	2,54	4,02	2,99	216,05

© Novembre 2026 - Tous droits réservés