



Emerillon oeil et crochet Crosby S-6

Informations du produit



Informations générales :

- Emerillon avec roulement (oeil-crochet). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

Finition: Peint.

product-page.note: Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation.


Attention: Ne pas utiliser avec boulets de démolition

Coefficient de sécurité: 5:1



Emerillon oeil et crochet Crosby S-6

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Dia. mm	CMU tonne(s)	Dia. de câble mm	Emerillon N°	E in	F in	G in	L in	M in	P in	Q in	R in	S in	T in	V in	Poids lb
11.46297066	-	3	13	3-S-6	11,5	4,84	2,76	1,5	1,38	1,42	0,75	1,02	1,1	1,22	1,1	9,33
11.46297262	-	5	16	5-S-6	13,07	6,3	2,99	1,93	1,65	1,81	0,98	1,26	1,22	1,22	1,42	14,24
11.46297468	0	8,5	19	8-S-6	16,06	7,56	4,02	2,44	2,2	2,24	1,22	1,38	1,61	1,5	1,61	31,97
11.46297663	-	10	22	10-S-6	19,13	8,35	4,49	2,6	2,4	2,6	1,65	1,65	2,76	1,85	1,93	45,42
11.46297869	-	15	26	15-S-6	21,26	10,35	5	2,8	2,4	2,99	1,93	2,01	2,76	2,13	2,36	63,05
11.46298163	-	25	-	25-S-6	27,52	13,62	5,98	3,43	3,62	3,66	2,24	2,28	3,86	2,36	2,99	134,48
11.46298261	-	35	-	35-S-6	30,71	14,06	6,5	3,86	3,74	4,57	2,24	2,28	3,86	2,36	3,19	216,05
11.46298369	-	45	-	45-S-6	35,71	15,43	7,01	4,76	4,25	5,08	2,48	2,52	4,02	2,99	3,23	268,96