



## Crochet à émerillon Crosby S-1326

### Informations du produit

Le crochet S-1326 est un dispositif de positionnement et n'est pas conçu pour pivoter sous charge.

#### Caractéristiques :

- Testé individuellement à 2,5 fois la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) avec un coefficient de sécurité de 4:1, certificat à l'appui.
- Conception de gâchette encastrée affleurant le corps du crochet, protégeant ainsi le mécanisme contre les dommages potentiels.
- Facile à manipuler grâce à un accès élargi pour le pouce.
- Le linguet à verrouillage positif se verrouille automatiquement lorsque le crochet est sous charge.
- Homologué pour le câble d'acier ainsi que pour une utilisation avec les chaînes de Grade 80 et 100.

**Matériau:** Acier allié forgé - Trempé et Revenu.

**Finition:** Peint

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 10

Réf.	Diamètre chaîne	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	J mm	L mm	AA** mm	Poids (kg)
402300151400	6	1,45	38,1	33,5	156	20,1	66	17	12,7	16	28,7	38,1	0,57
402300261400	7-8	2,6	44,5	40,4	193	27,9	88,9	22,1	16	20,6	35,1	51	1,18
402300401400	10	4	50,8	43,9	224	29,7	112	27,9	19,1	23,9	44,5	63,5	2,13
402300681400	13	6,8	63,5	60,5	284	42,4	139	32	25,4	29,5	53,6	76,2	3,92
402301031400	16	10,3	69,9	64,3	328	51,8	167	38,1	28,7	38,1	63,2	89	7,71
402301601400	18-20	16	71,9	64	358	56,4	197	51,1	27,9	51,6	89,4	127	10,9
402302001400	22	20	87,4	81	417	62,2	222	57,4	33	55,9	97,3	152	13,2

## Dimensions

