



LAM-É
ST-PIERRE

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International



Crochet à chape Crosby S-1317

Informations du produit

- 25 % plus résistant que le Grade 80.
- Testé individuellement à 2,5 fois la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) avec certification.
- Conception de gâchette encastrée affleurant le corps du crochet, protégeant le mécanisme contre les dommages potentiels.
- Facile à manipuler grâce à un accès élargi pour le pouce.
- Le linguet à verrouillage positif se verrouille automatiquement lorsque le crochet est sous charge.
- Compatible avec les chaînes de Grade 100 et de Grade 80.

Matériau: Acier allié forgé - Trempé et Revenu.

Attention: Non traité thermiquement

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective mm	C mm	D mm	E mm	G mm	J mm	L mm	AA	Poids (kg)
402300150090	6	1,5	87	87,4	20,1	66	121	16	29	38,1	0,35
402300200090	7	2	114	114	27,9	89	159	20,6	35,1	51	0,82
402300260090	8	2,6	114	114	27,9	89	159	20,6	35,1	51	0,82
402300400090	10	4	140	140	29,7	112	192	24,1	46,5	63,5	1,66
402300680090	13	6,8	173	173	42,4	139	242	29,5	56,4	76,2	3,08
402301030090	16	10,3	209	209	51,8	167	295	38,1	67,3	89	5,4
402301600090	18-20	16	239	239	56,4	197	336	51,6	89,4	-	6,8
402302000090	22	20	283	283	62,2	222	392	55,9	97,3	-	12,7
402302710090	26	27,1	319	319	81,5	251	468	68,1	104	-	22,5

Dimensions

