



Crochet de fonderie à œil Crosby A-1329

Informations du produit



Caractéristiques :

- Testé individuellement à 2,5 fois la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) avec certification.
- Compatible avec les chaînes de Grade 100 et de Grade 80.
- Résistance à la fatigue testée à 1,5 fois la CMU sur 20 000 cycles.
- Le crochet peut être chargé en pointe avec une CMU réduite. L'opérateur doit s'assurer que la charge est correctement maintenue dans le crochet [... En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié forgé - Trempé et Revenu.

Attention: Ne doit pas être traité thermiquement.


Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10



Crochet de fonderie à œil Crosby A-1329

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	CMU en pointe de crochet (tonnes)	B in	D in	I in	K in	L in	M in	N in	O in	Poids lb
11.161026280	7-8	2,6	1,3	1,56	4,82	0,88	1,57	0,63	4,81	2,5	1,13	2,01
11.161026289	10	4	2	2,07	5,82	1,3	1,88	0,81	5,5	3	1,38	3,79
11.161026297	13	6,8	3,4	2,53	7,04	1,5	2,25	1,03	7,11	3,5	1,63	7,21
11.161026306	16	10,3	5,1	3	8,17	1,75	2,53	1,25	7,96	4	2,19	12,3
11.161026315	18-20	16	8	4,13	9,65	2,2	3,39	1,97	10,75	5	2,4	22,93
11.161026324	22-23	21	10	4,77	11,03	2,72	3,74	2,28	12,25	5,5	3,07	40,57
11.161026333	26	27,1	13,5	5,33	11,9	2,83	3,93	2,56	13,37	6	3,31	51,81
11.161026342	32	41	20,5	6,61	13,25	3,5	4,33	3,15	15,25	6,5	3,84	84,44