



LAM-É
ST-PIERRE



Anneau ovale simple Crosby A1343

Informations du produit

Maille de tête Platinum

- Charge d'épreuve : minimum 2.5 x CMU
- Les valeurs nominales ci-dessous doivent être utilisées avec des élingues à chaîne fabriquées conformément à la norme ASTM B30.9.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 10

Réf.	CMU tonne(s)	Pour chaîne grade 100 mm 1 brin	Pour chaîne grade 100 mm 2 brins	Chaîne grade 80 1 brin mm	Chaîne grade 80 2 brins mm	A mm	B mm	C mm	Poids (kg)
402100320050	3,2	6-7	6-7	6-8	6-8	13	60	120	0,4
402100410050	4,1	8-10	8	8-10	8	17	90	160	0,84
402100670050	6,7	10-13	10	10-13	10	19	90	160	1,1
402100700050	7	10-13	10	10-13	10	22	145	275	2,3
402100880050	8,8	13	10	13-16	13	22	100	180	1,6
402100890050	8,9	13	-	13-16	13	25	145	275	3
402101150050	11,5	13-16	13	16	16	25	115	210	2,4
402101300050	13	13-16	13	16	16	28	145	275	3,9
402101700050	17	16	16	19-20	19-20	32	145	275	4,8
402102400050	24	20	20	20-22	20-22	36	155	285	6,9
402103150050	31,5	22-23	22-23	23-26	23-26	40	140	270	7,3
402103830050	38,3	26	26	26	26	45	180	340	12,9
402104500051	45	26	26	32	32	51	215	390	19,1
402106700050	67	32	32	32	32	55	203	406	25,1

Dimensions

