



Cosse renforcée G-414

Informations du produit

Pour câbles métalliques

Acier forgé galvanisé à chaud.

Versions inox et avec gousset sur demande.

... [Read more](#)



Matériau: Acier

Marquage: Selon la norme


Finition: Galvanisé à chaud.

Norme: EN 13411-1



Cosse renforcée G-414

Dimensions



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Finition	Amm in	Bmm in	Cmm in	Dmm in	Emm in	Fmm in	Gmm in	Hmm in	Poids lb
10.251037639	6-7	Galvanisé à chaud	2,19	1,63	1,5	0,88	0,43	0,28	0,06	0,23	0,07
10.251037657	8	Galvanisé à chaud	2,5	1,88	1,81	1,06	0,55	0,34	0,08	0,28	0,12
10.251037675	9-10	Galvanisé à chaud	2,87	2,13	2,13	1,13	0,63	0,41	0,11	0,34	0,22
10.251037693	11-12	Galvanisé à chaud	3,25	2,38	2,38	1,25	0,74	0,47	0,13	0,38	0,35
10.251037719	13-15	Galvanisé à chaud	3,62	2,76	2,76	1,5	0,92	0,51	0,14	0,41	0,51
10.251037755	16	Galvanisé à chaud	4,25	3,25	3,13	1,75	1,02	0,66	0,16	0,5	0,76
10.251037773	18-20	Galvanisé à chaud	5	3,76	3,78	2,01	1,3	0,78	0,22	0,66	1,59
10.251037791	22	Galvanisé à chaud	5,51	4,25	4,25	2,24	1,46	0,94	0,22	0,75	1,79
10.251037817	24-26	Galvanisé à chaud	6,14	4,49	4,92	2,5	1,73	1,06	0,25	0,88	3,13
10.251037835	28-32	Galvanisé à chaud	7,01	5,12	5,87	2,87	1,85	1,31	0,25	1,13	3,99
10.251037853	32-35	Galvanisé à chaud	9,06	6,5	6,81	3,5	2,24	1,44	0,38	1,13	8,86
10.251037871	35-38	Galvanisé à chaud	9,02	6,26	7,13	3,5	2,6	1,56	0,5	1,13	12,94
10.251037899	40	Galvanisé à chaud	11,26	7,99	8,15	4,02	2,99	1,72	0,5	1,38	17
10.251037915	44	Galvanisé à chaud	12,2	9,02	8,5	4,49	3,03	1,84	0,5	1,31	17,75
10.251037933	48-52	Galvanisé à chaud	15,12	12,01	10,39	5,98	3,35	2,09	0,5	1,5	27,76
10.251037951	56	Galvanisé à chaud	17,13	14,02	11,89	7,01	3,86	2,38	0,63	1,63	39,51