



Serre-câble Crosby G-450

Informations du produit

Selon la force de rupture au catalogue du câble métallique, les serre-câbles Crosby ont un taux d'efficacité de 80 % pour les tailles de 3 mm à 22 mm, et de 90 % pour les tailles de 24 mm à 90 mm.

Caractéristiques: Des poignées métalliques pour sécuriser et former une terminaison temporaire sur site.

Matériau: Acier

Marquage: Selon la norme, Code ID et logo du fabricant

Finition: Galvanisé

Norme: EN 13411-5

product-page.note: Gemini a dit Toutes les tailles, à l'exception de 68-72 mm et 85-90 mm, répondent aux exigences de performance de la norme EN13411.

Réf.	Diamètre câble mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids kg/100pcs
121100400120	3-4	5,6	18,3	11,2	11,9	10,4	9,65	20,6	23,9	2,72
121100500120	5	6,35	24,6	14,2	15	12,7	11,2	23,9	29,5	4,54
121100700120	6-7	7,85	26,2	12,7	19,1	16,8	14,2	30,2	36,6	8,62
121100800120	8	9,65	35,1	19,1	22,4	18,3	17,5	33,3	42,9	12,7
121101000120	9-10	11,2	38,1	19,1	25,4	23,1	19,1	41,4	49,3	21,8
121101100120	11	12,7	47,8	25,4	30,2	26,2	22,4	46	58	35,4
121101300120	11-13	0,5	1,88	1	1,19	1,13	0,88	1,91	2,28	80
121101500120	14-15	14,2	57	31,8	33,3	31	23,9	52,5	63,5	49,4

121101600120	16	0,56	2,25	1,25	1,31	1,34	0,94	2,06	2,5	110
121102000120	18-20	15,7	70	36,6	38,1	35,8	26,9	57	72	64
121102200120	22	19,1	79	41,1	44,5	40,4	31,8	62	80,5	96
121102600120	24-26	19,1	89	46	47,8	45,2	31,8	67	88	114
121103000120	28-30	19,1	98,5	51	51	48,5	31,8	71,5	91	128
121103400120	32-34	22,4	108	54	59,4	55,5	36,6	79,5	105	199
121103600120	36	22,4	118	58,5	59,4	58,5	36,6	79,5	106	200
121103800120	38	22,4	125	60,5	66,5	62	36,6	86,5	113	247
121104200120	41-42	25,4	135	66,5	70	67,5	41,4	92	121	319
121104600120	44-46	28,7	146	70	77,5	74,5	46	97	134	424
121105200120	48-52	31,8	164	76	86	77	51	113	149	590
121105800120	56-58	31,8	181	81	98,5	81	51	114	162	726
121106500120	62-65	31,8	195	87,5	105	93,5	51	119	168	862
121107200120	68-72	31,8	211	90,5	111	124	51	127	175	1 043
121107800120	75-78	38,1	233	98,5	121	119	60,5	149	194	1 406
121109000120	85-90	38,1	273	114	140	152	60,5	157	213	1 814

Dimensions

