LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Douille à oeil à sertir S-502

Informations du produit



Informations générales :

- Terminaison de sertissage/manchonnage pour câble acier.
- Dureté contrôlée par recuit de globularisation.
- Pièce forgée pouvant être emboutie à froid

Efficience: 100% (idem CRM câble d'acier).

... En savoir plus

Matériau: acier au carbone de haute qualité
Marquage: Code d'identification et symbole du fabricant.
Finition: Non-galvanisé.


Coefficient de sécurité: 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Douille à oeil à sertir S-502

Plan technique



Données techniques

Réf.	Diamètre câble mm	Dia. max. après sertissage mm	A in	B in	C in	D in	E in	F in	H in	L in	Poids lb
10.101039325	6	11,7	4,29	0,47	1,38	0,75	0,24	2,13	0,47	3,5	0,33
10.101039343	8	18,0	5,43	0,75	1,61	0,87	0,31	3,19	0,67	4,49	0,75
10.101039361	9-10	18,0	5,43	0,75	1,61	0,87	0,39	3,19	0,67	4,49	0,73
10.101039389	11-12	23,1	6,93	0,94	2,01	1,02	0,47	4,25	0,83	5,75	1,41
10.101039405	13	23,1	6,93	0,94	2,01	1,02	0,55	4,25	0,83	5,75	1,41
10.101039423	14	29,5	8,66	1,22	2,36	1,22	0,59	5,31	1,1	7,24	2,91
10.101039441	16	29,5	8,66	1,22	2,36	1,26	0,67	5,31	1,1	7,24	2,84
10.101039469	18-20	36,1	10,28	1,54	2,87	1,42	0,79	6,38	1,3	8,62	5
10.101039487	22	39,4	11,93	1,69	3,11	1,73	0,91	7,44	1,5	10,12	6,79
10.101039502	24-26	45,7	13,54	1,97	3,62	2,05	1,02	8,5	1,73	11,5	10,41
10.101039520	28	52,0	15,04	2,24	4,02	2,28	1,19	9,57	2,01	12,76	14,82
10.101039548	32	58,5	16,93	2,52	4,49	2,56	1,3	10,63	2,24	14,37	21,56
10.101039566	33-34	65,0	18,62	2,8	5	2,56	1,42	11,69	2,24	15,75	28,44
10.101039584	38-40	71,5	20,12	3,07	5,51	2,8	1,57	12,8	2,48	17,01	38,14
10.101039600	44	77,5	23,54	3,39	6,26	3,54	1,85	14,88	2,99	20	50,93
10.101042589	48-52	90,5	27,64	3,94	7,24	3,78	2,09	17,01	3,23	22,99	89,29

© Novembre 2026 - Tous droits réservés