LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dynamomètre sans fil Crosby

Informations du produit



Dynamomètre pour pesage et contrôle dynamique de la charge.

- Commande bouton pour la tare, le choix des unités (kg, lbs, kN et tonnes), mémorisation de valeur crête, pré-réglage de tare.
- Information sonore (alarme) de franchissement du seuil (charge maximale) éventuellement préalablement paramétré par l'opérateur.
- Information de dépassement de charge maximale; l'information peut être donnée en cours d'utilisation ou après.
- Autonomie RLP : Portatif - 40 heures / Cellule de charge 1200 heures en continu (Cellule de charge 500 heures si Bluetooth) + fonctionne sur piles AA (4 pour le dynamo, 2 pour la télécommande).
- Protection IP67.
- Précision : +/- 0.1 % PE de la charge appliquée.

OPTION : Version ATEX - Affichage intégré à l'appareil - Dynamomètre LLP
... *En savoir plus*


Matériau: High-quality aircraft grad aluminium.
Plage de température d'utilisation: -10°C up to +50°C.
Attention: Appareil standard en NON ATEX. Veuillez demandez l'option ATEX lors de votre demande de devis

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dynamomètre sans fil Crosby

Plan technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Coefficient de sécurité	Résolution kg	Diamètre axe (mm)	A in	B in	C in	D in	E in	F in	G in	Poids lb
16.50RLP1T	RLP1T	1	12:1	0,5	19	8,03	1,69	4,09	5,75	0,96	1,89	0,75	3,31
16.50RLP2T5	RLP2T5	2,5	7:1	1	19	8,03	1,69	4,09	5,75	0,96	1,89	0,75	3,31
16.50RLP6T5	RLP6T5	6,5	7:1	1	25	9,8	1,69	4,45	6,5	1,5	2,6	1,26	5,29
16.50RLP12T	RLP12T	12	7:1	2	35	12,01	1,85	4,45	7,6	1,87	-	-	8,16
16.50RLP25T	RLP25T	25	5:1	5	51	13,39	2,36	4,53	8,46	2,17	-	-	11,02
16.50RLP35T	RLP35T	35	5:1	5	57	15,47	2,95	4,96	8,86	2,36	-	-	18,96
16.50RLP55T	RLP55T	55	5:1	10	57	16,69	2,95	7,09	9,06	2,99	-	-	28,66
16.50RLP75T	RLP75T	75	5:1	10	70	18,5	2,95	7,95	10,24	2,99	-	-	35,27
16.50RLP100T	RLP100T	100	5:1	50	83	23,94	3,9	10,04	12,6	4,29	-	-	74,96
16.50RLP150T	RLP150T	150	4:1	50	95	26,38	3,9	11,93	14,17	4,29	-	-	101,41
16.50RLP200T	RLP200T	200	5:1	100	121	27,56	5,67	13,78	13,78	5,71	-	-	180,78
16.50RLP250T	RLP250T	250	4:1	100	127	27,56	5,67	13,78	13,78	5,71	-	-	180,78
16.50RLP300T	RLP300T	300	5:1	100	152	31,73	5,91	16,77	13,78	6,3	-	-	260,15

© Novembre 2026 - Tous droits réservés