LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille ROV Crosby G209R

Informations du produit



- Capacités de 6T5 à 55 tonnes.
- Indicateurs de déformation et indicateurs d'angle forgés sur le corps

... *En savoir plus*

Matériau: Acier forgé, trempé et revenu. Axe en acier allié
Marquage: Marqué CE, CMU
Finition: Galvanisées puis peintes jaune fluorescent. Axe peint en rouge

Coefficient de sécurité: 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille ROV Crosby G209R

Plan technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Ø du boulon mm	A +/- 6.35 in	B in	C in	H in	L in	O in	P in	S in	T in	Poids lb
11.301020872	6,5	36,6	25,4	1,44	1	3,31	5,83	4,02	1,97	2,28	0,67	0,39	3,73
11.301020902	8,5	42,9	28,7	1,69	1,13	3,76	6,57	4,69	1,97	2,4	0,71	0,39	5,71
11.301020932	9,5	46	31,8	1,81	1,25	4,25	7,48	5,16	2,76	3,27	0,71	0,47	8,31
11.301020952	12	51,5	35,1	2,03	1,38	4,69	8,27	5,75	2,76	3,31	0,91	0,47	11,07
11.301020972	13,5	57	38,1	2,24	1,5	5,24	9,17	6,38	2,95	3,58	0,91	0,59	14,66
11.301020992	17	60,5	41,4	2,38	1,63	5,75	10	6,89	2,95	3,66	0,94	0,59	18,92
11.301021102	25	73	51	2,87	2,01	7,01	12,32	8,86	3,54	4,49	1,14	0,69	31,09
11.301021125	35	82,5	57	3,25	2,24	7,76	13,7	9,96	4,17	5,2	1,18	0,79	47,18
11.301021158	55	105	70	4,13	2,76	10,51	17,83	12,87	4,72	5,71	1,77	0,98	94,36

© Novembre 2026 - Tous droits réservés