LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Pince à tôle fixe levage vertical Terrier TS/TSE/STS

**Informations du produit**



Pour le levage vertical et le transport de plaques d'acier. La pince à tôle fixe levage vertical TS est équipée d'un mécanisme de sécurité, garantissant que la pince ne glisse pas lorsque la force de levage est appliquée and quand la charge est abaissée. La pince est verrouillée en position fermée et ouverte. La STS est similaire mais offre une ouverture de mâchoire plus grande.

**Caractéristiques :**

- Légère pour une manipulation facile.
- Corps soudé robuste de qualité supérieure
- Toujours équipée d'un mécanisme de sécurité, garantissant que la pince ne glisse pas lorsque la force de levage est appliquée and quand la charge est abaissée.
- La pince est verrouillée en position fermée et ouverte.
- Facilité d'entretien, échange facile des pièces disponibles (sur demande).
- Signal coloré sur l'œil et le levier de verrouillage pour plus de sécurité.

**Coefficient de sécurité : 5**

- **Type TS :** ouverture standard
- **Type TSE :** ouverture intermédiaire
- **Type STS :** Grande ouverture.

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Type, numéro de série, CMU, ouverture de la mâchoire et marquage CE
**Plage de température d'utilisation:** De - 40°C à +100°C.
**Norme:** EN 13155
**Note:** Le niveau de rigidité de la surface du matériau ne doit pas dépasser 37 HRC (345 HB, 1166 N / mm2).
**Attention:** La charge minimum est égale à 10% de la CMU maximum

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Pince à tôle fixe levage vertical Terrier TS/TSE/STS

**Plan technique**



© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Pince à tôle fixe levage vertical Terrier TS/TSE/STS

## Données techniques

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Ouverture in | S in | T in | U in | V in | W in | X in | Y in | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01850000 | 0.75 TS | 0,75 | 0-0.51 | 1,85 | 1,18 | 7,95 | 3,94 | 1,46 | 1,46 | 0,39 | 3,75 |
| 16.01850880 | 1 TSE | 1 | 0-0.98 | 2,2 | 1,77 | 10,35 | 5,55 | 1,46 | 1,85 | 0,59 | 7,72 |
| - | 1.5 TS | 1,5 | 0-0.79 | - | - | - | - | - | - | - | 13,89 |
| 16.01850901 | 2 TSE* | 2 | 0-1.38 | 3,07 | 2,52 | 13,23 | 7,2 | 2,2 | 2,2 | 0,63 | 15,43 |
| 16.01850331 | 3 TSE* | 3 | 0-1.38 | 3,07 | 2,52 | 13,23 | 7,2 | 2,2 | 2,2 | 0,63 | 15,43 |
| 16.01850441 | 4.5 TS | 4,5 | 0-0.98 | 3,35 | 2,76 | 16,65 | 7,99 | 2,36 | 3,03 | 0,79 | 33,07 |
| 16.01850451 | 4.5 TSE | 4,5 | 0-1.77 | 3,35 | 2,76 | 16,73 | 8,98 | 2,36 | 3,07 | 0,79 | 35,27 |
| 16.01850301 | 6 TS | 6 | 0-1.26 | 4,49 | 2,95 | 19,29 | 8,86 | 3,07 | 3,07 | 0,79 | 41,89 |
| 16.01851411 | 6 TSE | 6 | 0-1.97 | 4,49 | 2,95 | 19,29 | 10,2 | 3,23 | 3,07 | 0,79 | 46,3 |
| 16.01852200 | 6 STS | 6 | 1.57-3.54 | 4,49 | 2,95 | 19,13 | 10,83 | 2,76 | 3,07 | 0,79 | 46,3 |
| 16.01850401 | 7.5 TS | 7,5 | 0-1.57 | 4,37 | 2,95 | 20,87 | 9,69 | 2,99 | 3,23 | 0,79 | 52,91 |
| 16.01851501 | 7.5 TSE | 7,5 | 0-2.17 | 4,37 | 2,95 | 20,55 | 10,51 | 2,76 | 3,39 | 0,79 | 57,32 |
| 16.01854300 | 7.5 STS | 7,5 | 1.97-3.94 | 4,37 | 2,95 | 20,63 | 12,28 | 2,76 | 3,39 | 0,79 | 58,42 |
| 16.01851551 | 9 TS | 9 | 0-2.17 | 4,37 | 2,95 | 20,55 | 10,51 | 2,76 | 3,39 | 0,79 | 59,52 |
| 16.01853305 | 9 STS | 9 | 1.97-3.94 | 4,37 | 2,95 | 20,55 | 12,28 | 2,76 | 3,39 | 0,79 | 60,63 |
| 16.01850501 | 12 TS | 12 | 0-2.05 | 5,83 | 3,35 | 24,29 | 11,61 | 3,94 | 3,7 | 1,73 | 81,57 |
| 16.01852401 | 12 STS | 12 | 1.97-3.94 | 5,98 | 3,35 | 24,21 | 13,54 | 3,94 | 3,7 | 1,73 | 90,39 |
| 16.01915000 | 15 TS | 15 | 0-2.99 | 8,23 | 3,39 | 31,89 | 14,69 | 5,35 | 4,17 | 1,93 | 154,32 |
| 16.01921500 | 15 STS | 15 | 3.15-5.91 | 8,82 | 3,39 | 31,5 | 17,72 | 5,35 | 4,17 | 1,93 | 167,55 |
| 16.01917000 | 17 TS | 17 | 0-2.99 | 8,23 | 3,39 | 31,89 | 14,69 | 5,35 | 4,17 | 1,93 | 156,53 |
| 16.01850700 | 20 TS | 20 | 0-3.15 | 9,84 | 3,94 | 36,73 | 22,17 | 6,02 | 5,51 | 2,6 | 328,49 |
| 16.01922000 | 20 STS | 20 | 3.15-5.91 | 9,8 | 3,94 | 36,38 | 25,2 | 6,02 | 5,51 | 2,6 | 352,74 |
| 16.01925000 | 25 TS | 25 | 0.2-3.35 | 9,84 | 3,94 | 36,42 | 22,17 | 5,83 | 5,51 | 2,6 | 328,49 |
| 16.01922500 | 25 STS | 25 | 3.15-5.91 | 9,8 | 3,94 | 36,38 | 25,2 | 6,02 | 5,51 | 2,6 | 352,74 |
| 16.01930000 | 30 TS | 30 | 0.39-3.54 | 9,84 | 3,94 | 36,14 | 22,36 | 6,02 | 5,59 | 2,6 | 342,82 |
| 16.01923000 | 30 STS | 30 | 3.15-5.91 | 9,8 | 3,94 | 35,67 | 25,39 | 6,14 | 5,59 | 2,6 | 364,87 |

© Novembre 2026 - Tous droits réservés