LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue ronde LSP

Informations du produit



Les élingues rondes sont faites de multiples fils haute ténacité recouverts d'une gaine sans fin (type 5). Le tout est recouvert d'une gaine double sans couture en polyester. Une élingue ronde est donc construite à partir d'un fil porteur de polyester ou de polyéthylène en lui faisant faire une multitude de tours sur lui-même. Les fils porteurs de charges ne sont jamais en contact avec la charge, elles offrent une plus grande capacité par rapport aux élingues synthétiques conventionnelles ayant un poids et une grandeur similaire.

... En savoir plus

Coefficient de sécurité: 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue ronde LSP

Données techniques

CMU lb
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue ronde LSP

Données techniques

CMU lb
14 000
14 000
14 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
26 000

© Novembre 2026 - Tous droits réservés