LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Palonnier d’écartement fixe en composite Caldwell Dura-Lite Modèle 419

Informations du produit



CONSULTEZ NOS CONSEILLERS POUR PLUS DE DÉTAILS TECHNIQUES

Le **modèle 419 Dura-Lite™** de Caldwell est un palonnier de levage à écartement fixe en composite conçu pour les applications de levage sous crochet où la réduction du poids du palonnier, la résistance à la corrosion et les propriétés non conductrices sont essentielles. Offert avec des capacités allant de 1/4 à 3 tonnes, il permet de maximiser la capacité de levage disponible tout en facilitant la manutention et le positionnement par les équipes de gréage.

Conçu pour les secteurs industriels, les services publics, les environnements marins et manufacturiers, ce palonnier constitue une solution légère qui remplace avantageusement les palonniers de levage traditionnels en acier, sans compromettre les performances structurales.

Utilisations recommandées :

- Opérations de levage industrielles où la réduction du poids de l’équipement de gréage améliore l’utilisation de la grue.
- Environnements de services publics, marins ou corrosifs nécessitant un équipement de levage non conducteur et résistant à la rouille.

Avantages du produit :

- La construction légère en composite augmente la capacité de levage disponible.
- Le matériau non conducteur convient aux environnements de services électriques.
- La conception résistante à la corrosion ne rouille pas dans les conditions difficiles.
- La conception à écartement fixe simplifie le positionnement des charges et la planification des levages.
- Testé sous charge d’épreuve et fourni avec la documentation de [illegible] ... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: ASME B30.20

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Palonnier d’écartement fixe en composite Caldwell Dura-Lite Modèle 419

Données techniques

CMU tonne(s)	Longueur in	Hauteur perdue in	Poids lb
0,5	36	13,9	7,01
0,5	48	13,9	8,99
0,5	36	14,9	11,99
0,5	48	16,9	25
0,5	72	18,9	58
0,5	96	18,9	77,01
1	120	19,6	8,99
1	44	19,6	11
1	24	21,6	19
1	36	23,6	46,01
1	48	23,6	61,99
2	72	21,9	14,99
2	129	24,1	24,01
2	24	25,9	43,01
2	36	25,9	55,01
3	48	24,9	21,01
3	72	24,9	24,01
3	96	26,6	43,01

© Novembre 2026 - Tous droits réservés