LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Mousqueton-poulie Petzl ROLLCLIP A

Informations du produit

Mousqueton-poulie facilitant l'installation de la corde lorsque la poulie est connectée à l'ancrage

Le ROLLCLIP A est un mousqueton-poulie dont l'ouverture du doigt se trouve du côté de la poulie, ce qui facilite l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage. Il est offert avec un système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK ou sans système de verrouillage. Le ROLLCLIP A peut être utilisé avec une barrette de maintien CAPTIV afin de favoriser la sollicitation du mousqueton selon son grand axe, de limiter le risque de retournement et de le maintenir solidaire du dispositif.

- Diamètre minimal de la corde : 7 mm
- Diamètre maximal de la corde : 13 mm
- Diamètre du réa : 18 mm
- Charge maximale d'utilisation : 2 x 2 = 4 kN
- Rendement : 85 %
- Résistance grand axe : 20 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 7 kN

... *En savoir plus*

Matériau: Aluminum
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Marqué UKCA
Norme: EN 362, EN 12278

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Mousqueton-poulie Petzl ROLLCLIP A

Données techniques

Réf.	Rupture min. kN	Dia. de câble mm	Dispositif de verrouillage	Poids lb
-	8	7-13	Non-locking	0,23
PZP74TL-S7	8	7-13	TRIACT-LOCK	0,25

© Novembre 2026 - Tous droits réservés