LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Harnais de sécurité complet Dentec Contractor avec coussinet dorsal et boucles à connexion rapide

Informations du produit



Le Contractor 3-D à connexion rapide est un harnais de sécurité complet certifié CSA, conçu pour la protection contre les chutes. Il est muni d'anneaux en D dorsaux et latéraux au niveau des hanches, permettant les applications d'arrêt de chute et de positionnement au travail. Ses boucles à connexion rapide facilitent l'enfilage et le retrait du harnais, tandis que les épaules rembourrées et le coussinet dorsal en mousse respirante améliorent le confort lors d'une utilisation prolongée. Une ceinture porte-outils amovible permet de transporter des outils et des accessoires.

Utilisations recommandées :

- Travaux nécessitant une protection contre les chutes avec un point d'attache dorsal et des points de positionnement au niveau des hanches.
- Travaux prolongés nécessitant des boucles à connexion rapide et le transport d'outils directement sur le harnais.

Avantages du produit :

- Trois anneaux en D permettant les applications d'attache dorsale et de positionnement au niveau des hanches.
- Boucles à connexion rapide facilitant l'enfilage et le retrait du harnais.
- Épaules rembourrées et coussinet dorsal respirant améliorant le confort lors d'une utilisation prolongée.
- Ceinture porte-outils amovible permettant de transporter des outils et des sacs à outils pendant le travail.
- Certification CSA répondant aux exigences spécifiées en matière de protection contre les chutes.

... *En savoir plus*

Attention: Utiliser les anneaux en D situés au niveau des hanches uniquement pour le positionnement au travail. Suivre les instructions du fabricant concernant l'ajustement, l'inspection et l'utilisation du harnais.

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Harnais de sécurité complet Dentec Contractor avec coussinet dorsal et boucles à connexion rapide

Données techniques

Réf.	Tour de taille cm	Taille	Max. Nombre de personnes
D16H123533WSMFI-S7	71,1-86,4	S	1
D16H123533WMDFI-S7	86,4-96,5	M	1
D16H123533WLGFI-S7	96,5-106,7	L	1
D16H123533WXLFI-S7	106,7-132,1	XL	1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés