LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage à double articulation Codipro DSR UP

Informations du produit



L’anneau de levage à double articulation Codipro DSR UP a été spécialement conçu pour permettre les opérations de levage avec pivotement sous charge. Sa double articulation lui permet de s’aligner parfaitement avec l’élingue.

Caractéristiques :

- Pivotement sous charge.
- Convient à tous les types d’opérations de levage.
- Deux méthodes de serrage possibles : à l’aide d’une clé Allen ou à l’aide d’une clé dynamométrique (également compatible avec une tête hexagonale extérieure).
- Le couple de serrage est gravé sur tous les anneaux de levage de la gamme GRADUP.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier à haute résistance.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, UP, le couple de serrage recommandé pour chaque anneau, le logo du fabricant, le code de traçabilité de chaque composant, le diamètre de filetage, la CMU et un numéro d’identifiant.
Plage de température d'utilisation: De -20 °C à +200 °C.
Norme: EN 1677-1
sauf grade/CMU

Coefficient de sécurité: 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anneau de levage à double articulation Codipro DSR UP

Plan technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Filetage	Couple de serrage Nm	A in	B in	C in	D in	E in	F in	G in	H in	L1 in	S1 mm in	S2 mm in	Poids lb
DSR M 5 UP	0,07	M5 (x0.8)	3	1,3	1,18	1,18	1,5	1,06	0,55	2,09	0,37	0,59	0,31	0,63	0,66
DSR M 6 UP	0,15	M6 (x1)	4	1,3	1,18	1,18	1,5	1,06	0,55	2,09	0,37	0,59	0,31	0,63	0,66
DSR M 8 UP	0,4	M8 (x1.25)	6	1,3	1,18	1,18	1,5	1,06	0,55	2,09	0,37	0,59	0,31	0,63	0,66
DSR M 10 UP	0,7	M10 (x1.50)	10	1,3	1,18	1,18	1,5	1,06	0,55	2,09	0,37	0,71	0,31	0,63	0,66
DSR M 12 UP	1,05	M12 (x1.75)	15	1,3	1,18	1,18	1,5	1,06	0,55	2,09	0,37	0,83	0,31	0,63	0,66
DSR M 14 UP	1,4	M14 (x2)	30	1,77	1,57	1,77	2,09	1,5	0,67	2,99	0,51	0,91	0,31	0,79	1,98
DSR M 16 UP	2	M16 (x2)	50	1,77	1,57	1,77	2,09	1,5	0,67	2,99	0,51	1,06	0,31	0,79	1,98
DSR M 18 UP	2,3	M18 (x2.5)	70	1,77	1,57	1,77	2,09	1,5	0,67	2,99	0,51	1,06	0,31	0,79	1,98
DSR M 20 2t5 UP	2,5	M20 (x2.5)	100	1,77	1,57	1,77	2,09	1,5	0,67	2,99	0,51	1,18	0,31	0,79	1,98
DSR M 20 3t2 UP	2,9	M20 (x2.5)	100	2,44	2,17	2,36	3,27	2,17	0,98	4,53	0,75	0,98	0,55	0,94	5,73
DSR M 22 UP	3,5	M22 (x2.5)	120	2,44	2,17	2,36	3,27	2,17	0,98	4,53	0,75	1,3	0,55	0,94	5,73
DSR M 24 UP	4,4	M24 (x3)	160	2,44	2,17	2,36	3,27	2,17	0,98	4,53	0,75	1,42	0,55	0,94	5,73
DSR M 27 UP	5,7	M27 (x3)	200	2,44	2,17	2,36	3,27	2,17	0,98	4,53	0,75	1,57	0,55	0,94	5,95
DSR M 30 8t UP	6,7	M30 (x3.5)	250	3,15	3,03	3,07	3,86	2,8	1,02	5,55	1,1	1,77	0,55	1,18	11,9
DSR M 36 UP	8	M36 (x4)	320	3,15	3,03	3,07	3,86	2,8	1,02	5,55	1,1	2,13	0,55	1,18	11,9
DSR M 42 UP	8,5	M42 (x4,5)	400	3,15	3,03	3,07	3,86	2,8	1,02	5,55	1,1	2,48	0,55	1,18	12,13

© Novembre 2026 - Tous droits réservés