LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anneau de levage à double articulation Codipro DSS UP

**Informations du produit**



L'anneau de levage universel à double articulation Codipro DSS UP est un anneau à double pivotement spécialement conçu pour permettre le levage et la rotation simultanés de charges lourdes. Son système à double articulation assure un alignement optimal avec l'élingue.

**Caractéristiques :**

- Pivotement sous charge.
- Convient à tous les types d'opérations de levage.
- Le couple de serrage est gravé sur tous les anneaux de levage de la gamme GRADUP.

... *En savoir plus*

**Matériau:** Acier à haute résistance.
**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, UP, le couple de serrage recommandé pour chaque anneau, le logo du fabricant, le code de traçabilité de chaque composant, le diamètre de filetage, la CMU et un numéro d'identifiant.
**Plage de température d'utilisation:** De -20 °C à +200 °C.
**Norme:** EN 1677-1
*sauf grade/CMU*
**Note:** Sur demande, le produit peut être certifié pour les opérations d'arrimage.

**Coefficient de sécurité:** 5:1

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

LAM-É ST-PIERRE | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anneau de levage à double articulation Codipro DSS UP

## Plan technique



## Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | Filetage | Couple de serrage Nm | A in | B in | C in | D in | E in | F in | G in | L1 in | S in | Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSS M 24 UP | 4,5 | M 24 (x3) | 160 | 2,4 | 1,22 | 2,76 | 3,86 | 2,87 | 5,87 | 1,3 | 1,42 | 0,75 | 11,9 |
| DSS M 30 UP | 7,7 | M 30 (x3.5) | 250 | 2,4 | 1,22 | 2,76 | 3,86 | 2,87 | 5,87 | 1,3 | 1,77 | 0,75 | 12,13 |
| DSS M 33 UP | 8,5 | M 33 (x3.5) | 250 | 2,4 | 1,22 | 2,76 | 3,86 | 2,87 | 5,87 | 1,3 | 1,97 | 0,75 | 12,13 |
| DSS M 36 UP | 11 | M 36 (x4) | 320 | 2,4 | 1,22 | 2,76 | 3,86 | 2,87 | 5,87 | 1,3 | 2,13 | 0,75 | 12,13 |
| DSS M 36x3 UP | 11 | M 36 (x3) | 320 | 2,4 | 1,22 | 2,76 | 3,86 | 2,87 | 5,87 | 1,3 | 2,13 | 0,75 | 12,13 |
| DSS M 39 UP | 12 | M 39 (x4) | 320 | 2,4 | 1,22 | 2,76 | 3,86 | 2,87 | 5,87 | 1,3 | 2,28 | 0,75 | 12,57 |
| DSS M 42 UP | 13 | M 42 (x4,5) | 400 | 2,4 | 1,22 | 2,76 | 3,86 | 2,87 | 5,87 | 1,3 | 2,48 | 0,75 | 12,79 |
| DSS M 42x3 UP | 13 | M 42 (x3) | 400 | 2,4 | 1,22 | 2,76 | 3,86 | 2,87 | 5,87 | 1,3 | 2,48 | 0,75 | 12,79 |
| DSS M 45 UP | 14,5 | M 45 (x4,5) | 400 | 2,4 | 1,22 | 2,76 | 3,86 | 2,87 | 5,87 | 1,3 | 2,48 | 0,75 | 13,01 |
| DSS M 48 UP | 17 | M 48 (x5) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,54 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 2,68 | 0,75 | 24,25 |
| DSS M 48x3 UP | 17 | M 48 (x3) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,54 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 2,68 | 0,75 | 24,25 |
| DSS M 48x4 UP | 17 | M 48 (x4) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,54 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 2,68 | 0,75 | 24,25 |
| DSS M 52 UP | 19 | M 52 (x5) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,54 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 2,68 | 0,75 | 26,9 |
| DSS M 56 UP | 22 | M 56 (x5,5) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,54 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 3,07 | 0,75 | 24,91 |
| DSS M 56x4 UP | 22 | M 56 (x4) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,54 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 3,07 | 0,75 | 25,13 |
| DSS M 72 UP | 22 | M 72 (x6) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,74 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 3,54 | 0,75 | 30,86 |
| DSS M 72x4 UP | 22 | M 72 (x4) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,74 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 3,54 | 0,75 | 30,86 |
| DSS M 64 UP | 25 | M 64 (x6) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,74 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 3,54 | 0,75 | 26,9 |
| DSS M 64x4 UP | 25 | M 64 (x4) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,74 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 3,54 | 0,75 | 26,9 |
| DSS M 80 UP | 25 | M 80 (x6) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,94 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 3,54 | 0,75 | 33,07 |
| DSS M 90 UP | 25 | M 90 (x6) | 600 | 3,11 | 1,5 | 3,94 | 4,84 | 3,58 | 7,17 | 1,77 | 3,54 | 0,75 | 34,17 |

© Novembre 2026 - Tous droits réservés